

无机水泥发泡板 芳兴 保温材料

产品名称	无机水泥发泡板 芳兴 保温材料
公司名称	镇江新区丁卯芳兴建材厂
价格	1500.00/平方米
规格参数	品牌:芳兴 功能:保温材料 规格:按要求
公司地址	中国 江苏 镇江市 新区丁卯新区
联系电话	86 511 82184271 13605284271

产品详情

品牌	芳兴	功能	保温材料
规格	按要求	材质	发泡水泥
产地	江苏	适用范围	外墙保温

水泥发泡板技术参数

本公司推出的性能优越的泡沫混凝土外墙保温板——a级防火发泡水泥保温板，是目前性价比最好的a级防火保温材料。主要有以下几大优势：

1、高耐火性

a级防火发泡水泥保温板成分为水泥和粉煤灰，均为无机材料，耐高温，不燃，防火。耐火度达到1000以上，完全满足了外墙保温板的耐火要求。

2、高保温隔热性

a级防火发泡水泥保温板的闭孔率 > 95%，高闭孔率使空气流动造成的热传递低，所以隔热性能优异。a级防火发泡水泥保温板导热系数最高可达到0.045w/m.k，比聚苯板的导热系数略低，可满足建筑保温隔热需要。

3.质轻易粘接

质轻是产品的又一优势。密度在150 300kg/m3，能达到外墙保温板的各项要求，降低成本，同时由于水泥基与墙体同质，所以易粘接。

4.强度高，不易碎裂

a级防火发泡水泥保温板抗压抗折强度均较高，达到了低密度高强度的相对统一，使用与运输均不易碎裂。

5.无毒无害 环保节能

a级防火发泡水泥保温板高温下不会燃烧，更没有有毒气体释放，属于安全的环保利废材料。

6.寿命长，与建筑同寿

a级防火发泡水泥保温板的寿命大于50年，可以与建筑物同寿命。我国目前的建筑设计寿命一般为50 100年。在这个全寿命周期内无需再增加费用进行维修、改造，最大限度地节约资源、费用，综合成本低。

产品规格

250×250、300×300、500×500，厚度25 30、35、40、45 50、60、80 100；

产品技术性能表：

内部结构	密度 (kg/m ³)	导热系数 (w/m.k)	干缩值 (mm/m)	抗冻性 (冻后质量损失)	吸水率 (重量)	抗压强度 (mpa)
1 2mm封闭微孔	150 300	0.045 0.06	0.37 0.70	5%	2% 10%	0.30 0.60

7、各种参数对比。

8、复合发泡水泥保温板外墙外保温系统应用：

本系统用于外墙外保温的基本构造应符合表5.1.1的要求。基层墙体可以是各种砌体或混凝土墙。饰面层可采用涂料，也可干挂石材。