

A级防火FEC保温板 江苏镇江

产品名称	A级防火FEC保温板 江苏镇江
公司名称	镇江新区丁卯芳兴建材厂
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏镇江 品牌:芳兴 形状:板状
公司地址	中国 江苏 镇江市 新区丁卯新区
联系电话	86 511 82184271 13605284271

产品详情

产地	江苏镇江	品牌	芳兴
形状	板状	型号	按要求
材质	粉煤灰	外观	实心砌块
规格	按要求 (mm)		

1、环保节能 我公司生产的复合发泡水泥板是充分利用粉煤灰等废弃物，再加入水泥、硅粉及发泡剂，经发泡、养护、切割等工艺制成的，期间无需烧结，也不产生任何三废，故该复合发泡水泥板是绿色环保、节能利废产品。2、无毒无害 我公司生产的复合发泡水泥板主要是以水泥、粉煤灰等无机材料制成，高温下不会燃烧且无有毒有害气体释放，属于安全环保材料。3、防火防水 我公司生产的复合发泡水泥板属于a1级无机防火材料,具有良好的耐火性,耐火温度达1000 以上。同时该复合发泡水泥板属于硅酸盐材料,故该复合发泡水泥板具有自防水功能，其耐水性十分优越。4、隔热隔音 我公司生产的复合发泡水泥板是多元无机发泡材料，闭孔率大于95%。高闭孔率减少对流传热，使该复合发泡水泥板的导热系数可达到0.045w/m.k，故其保温效果相当好。该复合发泡水泥板中的气泡对声音能起到良好的吸纳作用，其隔音效果达45db，故它也是良好的隔音材料。5、质轻抗压 我公司生产的复合发泡水泥板密度最低可达100kg/m³，密度是水的1/10，且该复合发泡水泥板抗压、耐折，充分达到了低密度、高强度的相对统一。6、粘结牢固 我公司生产的复合发泡水泥板主要原材料是水泥、粉煤灰等，它们与墙体砂浆基本同质，因此界面非常好，所以它与墙体之间经砂浆粘结后相当牢固，不易脱落。7、施工简便8、寿命长久 我公司生产的复合发泡水泥板的寿命大于50年，可基本与建筑物同寿命，在建筑物的全寿命周期内，无需再增加费用对其进行改造，可最大限度地节约资源、费用，故其综合成本也很低。

发泡水泥板的性能指标