

枣庄挤塑板保温板 枣庄xps挤塑板厂家

产品名称	枣庄挤塑板保温板 枣庄xps挤塑板厂家
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	210.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾保温 规格:1200*600mm 等级:B1级
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

枣庄挤塑板厂家保温挤塑板（简称xps挤塑板），提供各种规格型号，以满足多种用途，比如建筑屋面保温、室内地坪地暖、以及外墙保温层使用的保温板。

挤塑板（xps）是一种闭孔的、具有连续蜂窝状结构的保温材料，具有保温、节能、环保、防潮等特点。容易切割、硬质不易变形、质量轻，每立方米体积的重量仅25公斤左右，施工容易。

枣庄挤塑板参数规格：

阻燃等级：B1级挤塑板，以及B2级、B3级等

规格尺寸：1200mm*600mm*（10—120）mm，根据需求定制生产。

容重：25—35kg/立方米

抗压强度：150—400kpa

枣庄xps挤塑板的特点：

- 1、隔热保温：其导热系数小于0.03，在众多建筑常用保温材料中，挤塑板的导热系数具有一定的优势。
- 2、节能：枣庄挤塑板所具有的隔热保温特点，能减少室内外温度交换。经测试，在墙面屋面加装了挤塑板保温层的比没有保温层的建筑，冬季室内温度会提升3-5度，挤塑板保温层有效减小了室内温度流失，达到节约能源的作用。近些年，各地施行的旧房改造中，给房屋加装保温层是改造的一大项目。

3、防潮：枣庄xps挤塑板检测中有一项关键测试，就是透湿性的测试，其水蒸气透湿系数为3.5~1.5，这在常用保温材料中比较少见，所以在建筑地下室外围墙的位置，只能用保温挤塑板，既能有保温作用，又能有效阻止水汽的渗透。

枣庄挤塑保温板的用途：

1、屋面使用，使用厚度10公分以上

2、室内地坪，使用厚度2—3公分，室内地面铺设一层挤塑板，然后再铺设地暖管，能减少管道内热量无意义的浪费。

3、墙面保温层，装配一体化板材，以B1级挤塑保温板为内芯，然后双面覆盖砂浆、网格布等材料，提前在工厂进行生产加工，减少施工现场的工作量。

4、冷库保温层，使用厚度15公分以上，采用双层拼缝施工，减少温度流失。