

# 枣庄B1级挤塑板保温板 80mm厚xps挤塑板

产品名称	枣庄B1级挤塑板保温板 80mm厚xps挤塑板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	230.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾保温 规格:90mm厚 等级:B1级
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

## 产品详情

枣庄挤塑板厂家保温挤塑板（简称xps挤塑板），提供各种规格型号，以满足多种用途，比如建筑屋面保温、室内地坪地暖、以及外墙保温层使用的保温板。

枣庄挤塑板参数规格：

阻燃等级：B1级挤塑板，以及B2级、B3级等

规格尺寸：1200mm\*600mm\*（10—120）mm，根据需求定制生产。

容重：25—35kg/立方米

抗压强度：150—400kpa

枣庄屋面保温挤塑板常用规格为；B1级挤塑板，厚度8公分、9公分、10公分等。枣庄80mm厚100mm厚xps挤塑板保温板。

### 挤塑板过程检验指导

1、颜色：同批次颜色均匀，无过大色差。

- 2、查看表面平整度，表面平整无弯曲变形。
- 3、Xps挤塑板表面裂纹宽度不超过1mm，长度不超过3cm，每平方米裂纹条数不超过3条即为合格。
- 4、枣庄挤塑板表面去皮处理的板材，上下表面各去除1mm表皮，需充分拉毛，不可遗漏空缺部位。
- 5、Xps挤塑保温板材厚度误差控制在+2mm以内，长宽切割尺寸误差正负2mm。板材各种尺寸需半小时测量一次。
- 6、切割好的板材，拿3—5片，进行称重，测量板材容重。每2小时测量一次。
- 7、测量枣庄xps挤塑板阻燃性能，每两小时进行简易检测，用打火机在板材边角处做燃烧测试，离火自熄为B1级；每规格批次进行正式检测，切一块20cm宽的正方形板材，使用氧指数测试仪进行检测。