

电热恒温干燥箱(RT+10-300度)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 电热恒温干燥箱(RT+10-300度) |
| 公司名称 | 河南奥菲达仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 控温范围 :RT+10~300 定时范围:1-9999min 温度波动度:±1 |
| 公司地址 | 河南省郑州市二七区马寨工业区 |
| 联系电话 | 0371-60226305 17324818886 |

产品详情

电热恒温干燥箱，恒温干燥箱，鼓风干燥箱，干燥箱

适用范围: 主要用于物品的烘培、干燥、热处理和加热。工农业生产、科学研究、医疗等单位试验室均可使用,但不适用于挥发性、易燃物品,以免引起爆炸。基本结构和工作原理: 采用优质钢板或不锈钢薄板制作而成(视不同规格而定),工作室内有试品搁网板,工作室与箱体外壳之间有保温层,箱门中间有观察窗,以便观察工作室内的情况。工作室的箱底设有进风孔,冷空气从箱底流进,由箱顶排气阀排出。鼓风型内部装有电机强制鼓风循环系统。两组加热元件分布于工作室的下部,根据需要可选择使用,箱内温度由温度传感器及控温仪控制。恒温系统,熔断器按装于箱体的左侧,并有活络门,维修较为方便。特点:1、它适用与烘焙,工业热处理或其他加热用,也是实验室常备仪器。2、带鼓风的装有电动鼓风机,促使室内热空气机械对流,使室内温度更为均匀。3、结构精密,控温灵敏准确,操作简单,工矿及大专院校科研单位等均可采用。4、是新一代产品,控温灵活、准确,清晰直观。5、采用优质钢板或不锈钢薄板构成,工作室内有试品搁网板,工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。开启箱顶排气阀可使工作室温之冷热空气得以对流交换,温度控制用数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。门上安装观察窗,试验过程清晰可见。按上下键即可人工输入参数,设定方便简单,同时显示设定温度、测量温度;采用微电脑PID控制,具有PID自整定功能,确保设备在任何工作状态下都能达到佳控温精度;方便的温度补偿功能,较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差;独特的立式拼装设计,使箱体结构更合理,占地面积小,有效利用空间;产品具有测量温度达到设定温度的定时恒温功能。技术参数表(RT表示室温)温度显示:智能数显

温度波动度:±1 温度均匀度:±2.5%

定时:1-999min外壳材料:防锈处理冷轧钢板静电喷塑 内壳材料:冷轧钢板或不锈钢