

900-1600度高温电炉

产品名称	900-1600度高温电炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

一、用途：本系列箱式电炉又称实验室电炉或茂福炉。在使用时与相应的热电偶，温度控制台配套。能在额定温度范围内自动测温、控温进行工作。适用于大专院校、科研及环保单位的实验室作分析、测定、金相研究、或工矿企业作高温烧结，金属工件在空气中进行正火、退火、淬火之用。二、结构：本系列箱式电炉由角钢及钢板制成。炉膛为碳化硅烧结而成的矩形整体结构，炉膛与炉体之间采用轻质耐火保温材料充填保温。1300 以下的电炉采用镍铬合金丝发热元件分布在炉膛周围，1300 以上（含1300）的电炉采用硅碳棒发热元件分布在炉膛两侧，确保炉膛温度均匀。电炉炉门通过铰链固定在电炉面板上，炉门转动灵活，关闭时，旋转手柄，扣住门钩，反之，能将炉门打开。

各种型号电炉技术参数表

电炉型号	工作室尺寸	外形尺寸	电压	功率	温度	温控台与
	高*宽*深	长*宽*高	V	KW		电炉连接
SX2-2-9	75*100*250	400*360*560	220	2.0	900	按图（1）
SX2-3-9	100*150*275	3.0				
SX2-4-9	125*200*325	480*460*630	4.0			
SX2-2.5-10	80*120*200	2.5 1000				
SX2-4-10	120*200*300					
SX2-5-10	5.0					
SX2-8-10	160*250*400	530*540*720	380	8.0		
SX2-12-10	200*300*500	580*620*870	12	按图（2）		
SX2-2.5-12	1200					
SX2-5-12						
SX2-10-12	400*250*160	10				

SX2-12-12	500*300*200			
SX2-4-13	100*150*250	440*420*580	1300	
SX2-6-13	540*420*580	6.0		
SX2-8-13	600*540*800			
SX2-8-16	120*150*300		380	1600
SX2-12-16	160*200*400			