

# 屋面用泡沫水泥保温板厂家电话

产品名称	屋面用泡沫水泥保温板厂家电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/块
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

## 产品详情

水泥发泡保温板薄抹灰外墙外保温系统是置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统，是由水泥发泡保温板、水泥砂浆和必要时使用的锚栓、抹面砂浆和耐碱网格布及饰面层等组成的系统产品。水泥发泡保温板又称泡沫混凝土板，是以硫铝酸盐水泥、粉煤灰或工业废渣为原料，加入发泡剂、特殊纤维等复合、搅拌、发泡成型，再经养护成的一种水泥基轻质多孔无机A级保温板。

水泥发泡保温板材料具有以下性能特点：

- 1、轻质性：干体积密度为300 - 1600KG / M<sup>3</sup>，相当于普通水泥混凝土的1 / 5 ~ 1 / 8左右，可减轻建筑物整体荷载。
- 2、保温、防火性：导热系数为0.06 - 0.28W / (M。K)，热阻约为普通混凝土的10 - 20倍；发泡水泥的主要原料是水泥，水泥属无机材料完全防火。
- 3、耐水性：现浇发泡水泥吸水性较小，相对独立的封闭气泡及良好的整体性，使其具有一定的防水性能。
- 4、低弹减震性：发泡水泥的多孔性使其具有低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。
- 5、隔音性：发泡水泥中含有大量的独立气泡，且分布均匀，吸音能力为0.09 - 0.19%，是普通混凝土的5倍，具备有效隔音的功能。
- 6、整体性、经济性：可现场浇注施工，与主体工程结合紧密，不需留界隔缝和透气管，且综合造价低。

7、施工简单：只需使用水泥发泡机可实现自动化作业，可实现垂直高度200米的远距离输送，工作量为150—300M<sup>3</sup> / 工作日；发泡水泥不但能在厂内生产成各种各样的制品，而且还能现场施工，直接现浇成屋面、地面和墙体，并可进行锯、刨、钉、钻孔等加工。

8、环保性：发泡水泥板原料为水泥和发泡剂，发泡剂为中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染和消防隐患。