

# 如何判断硅pu球场基础质量是否达标

产品名称	如何判断硅pu球场基础质量是否达标
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

如何判断硅pu球场基础质量是否达标？

一、判断基础情况的基本要领：

- 1、不走马观花，要看完全场
- 2、多问，从多个方面了解基础方面的信息
- 3、多沟通，及时反映发现的问题
- 4、多动手，找出眼光较难发现的问题

二、硅PU球场施工前，混凝土基础要注意以下细节：

- 1、混凝土基础保养情况 询问基础已经打好多久，硅PU球场做好后，基础至少要保养28天才适合做。混凝土基础的标号是否够，是否存在起砂起粉的情况 判断方法：
  - 、问基础标号
  - 、用硬质的小工具刮看刮痕深度，越深标号越低
  - 、如下了雨，然后刚晴起来不久，看基础的干湿，基础颜色深浅情况，干湿深浅不一，积水除外，存在局部或大部分起砂的情况
- 2、是否存在起壳现象 判断方法：
  - 、比较严重的眼睛直接看得出来
  - 、踩、敲、用硬点的扫把扫等听到空响声，则有起壳的地方
  - 、一般不是做运动场人员修补的地方，起壳的概率很大的，看是否有修补的地方也可以判断是否会存在起壳
  - 、问，问基础是否是在原基础上薄薄地打了一层，是的话，以后基础起壳风险也很大
  - 、如果遇到基础表面很光亮，硬度也很大，一般这种情况是原基础起沙，混凝土标号不够，后来再处理的，以后起壳可能性也是非常大的
  - 、看沟盖板边，有补的情况，看起来也补得不好的，也会出现起壳

3、基础表面平整情况 判断方法： 、眼观，有积水，则需要修补，基础面粗糙，做不起来厚度，凹凸小平面多，则费料，验收方面很难达标 、测，可以拉线或直棒测平整度测积水状况  
是否开裂或存在开裂的情况 判断方法： 、看是否已经有开裂的情况 、是否按要求开伸缩缝  
、大面积场地是否有伸展缝 、板块接缝一般会开裂 、沟盖板补的地方是否有开裂迹象  
、问或看混凝土地基情况，地基松软或未夯实，基础沉降可能性较大

4、测基础大小 看大小是否足够运动场划线，非人士或场地受限，  
是有可能出现大小不合适的情况，需要沟通好划线规划。

三、硅PU球场施工前，沥青基础要注意以下细节： 1、看密实度

沥青基础，沥青颗粒是否夯实压密实，不密实封沥青基础容易出些问题 2、看平整度

沥青基础是否有起伏，凹凸不平，封沥青基础后

，积水深了大了，补的成本较高，下降太深积水会导致面层龟裂 3、看地基情况

沥青基础下面地基是否属于软质或沙地，这种情况易出现沥青基础不平整，或以后沉陷

4、看排水沟情况 排水沟盖板不能高于沥青基础或低得太多 5、看积水情况

沥青下面不能有大的深的积水，混凝土将沥青基础围上，关于在沥青基础里 6、看基础连贯性

沥青基础是否有断缝，脱层松散情况 硅PU球场基础的好坏，直接关系到球场完成后的使用效果及美观。

因此球场基础的判断尤为重要，根据不同基础情况采取不同处理措施，才能造就完美的硅PU球场。