

# 楼顶用黑色水泥发泡保温板做的厂家

产品名称	楼顶用黑色水泥发泡保温板做的厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/块
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

## 产品详情

水泥发泡板：是用泡沫剂制备的泡沫与水泥，搅拌混合浇注成形后，经养护而成的一种水泥基轻质多孔无机防火保温板，其燃烧性能A1级，是目前应用于防火隔离带的佳产品。

### 主要特点

- 1、高耐火性 水泥发泡板属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，完全满足了防火隔离带的要求。
- 2、高保温性 水泥发泡板板闭孔率95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。防火隔离带专用板导热系数与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。干密度一般150m<sup>3</sup>/kg、导热系数在0.045W/（m.K）、抗压强度在0.4MPa。
- 3、无毒无害 水泥发泡板在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。
- 4、寿命长 水泥发泡板的使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。
- 5、耐水性好 由于水泥发泡板专用板属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。
- 6、界面好 由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或岩棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可
- 7、节能环保 生产、施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响；避免重复保温拆除的废料给环境造成污染；不会造成传统保温材料燃烧给环境及人身安全带来的威胁；无矿物棉类材料飞尘对人体呼吸道及皮肤造成的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。

泡沫混凝土板：泡沫混凝土板也称为泡沫混凝土保温板是一种泡沫混凝土防火保温板不燃保温板，基本原理是利用水泥的不燃及混凝土中大量的封闭气孔达到防火、轻质、保温的效果。泡沫混凝土防火保温板保温板是用泡沫剂制备的泡沫、水泥，搅拌混合浇注成形后，经养护而成的一种水泥基轻质多孔无机泡沫混凝土防火保温板保温板，其燃烧性能A1级，可应用于建筑外墙防火隔离带和外墙保温等方面。

1：轻质材料：产品干密度200—250kg/m<sup>3</sup>，导热系数在0.050-0.059 W/(m.K)，具有很好的保温节能效果。

2：A级防火：本材料主材为水泥等无机材料，经检测：燃烧性能达到A级。

3：粘接力强：由于该材料是水泥基多孔材料，与砂浆、墙面属同质材料，界面亲和力好，粘结强度高，适应性强，施工效率高。

4：节能环保：低碳利废，无毒无害，并能利用工业废渣，促进可持续发展。

5：耐久性好：水泥基的闭孔发泡材料，比有机类保温材料有着更长的使用寿命，抗高低温性好、耐腐蚀、抗紫外线照射、耐候性、耐久性好。