

MC管 MC尼龙管 MC尼龙板

产品名称	MC管 MC尼龙管 MC尼龙板
公司名称	扬中市意利达塑胶制品有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	材质:其他塑料板 长度:0.56 (m) 厚度:10-200 (mm)
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	0511-88455188 13905283481

产品详情

材质	其他塑料板	长度	0.56 (m)
厚度	10-200 (mm)		

尼龙产品作为替代铜和其它金属的高分子材料，已日益广泛地应用于化工、机械、科研等多种行业，它具有重量轻，耐腐蚀，节省金属，价格低等特点，是一种很有前途的新材料，深受用户欢迎。

[产品性能]

突出的耐磨性：它的摩擦系数通常为0.1-0.3，约为酚醛塑料的1/4。巴氏合金的1/3，因此它是一种自润滑性材料。

良好的机械性能: 它的表面硬度大，并具有较高的抗张性，抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性，它的抗压强度与金属不相上下，它的疲劳强度与铸铁和铝合金等金属材料同等水平。

优异的化学稳定性：它对化学物无论是弱碱、醇、酯、铜、碳氢化合物油脂均不受影响。

广泛的耐寒耐热性：它在-60 ° c情况下能保持一定的机械强度，耐热温度在80-100 ° c。

比重轻：它的比重在1.05-1.15之间。

用尼龙管材代替紫铜管能直观到液体的流动情况，并能根据用户需要自由弯曲。

加工使用时注意事项：

因产品属热塑性材料，故用户在加工使用时应严格注意如下事项：

车削：车速低于600r/min，进刀速度小于0.6mm/r并同时用水或皂化油冷却。

钻孔：用外径小于或等于棒直径1/3的钻头钻孔（但钻头直径最大不得超过30mm），钻角取90-110°，车速低于400r/min，并及时退出钻头，用水或皂化油冷却后，再继续按以上操作规程钻孔或扩孔。