


防静电阻燃，双向拉伸矿用塑料格栅15kn 25kn 30kn 40-40kn

产品名称	防静电阻燃，双向拉伸矿用塑料格栅15kn 25kn 30kn 40-40kn
公司名称	肥城联谊玻纤制品有限公司销售部
价格	4.00/平方米
规格参数	材质:PP 产地:山东 品牌:泰安
公司地址	中国 山东 肥城市 肥城高新技术开发区
联系电话	86-0538-8688810 13455382541

产品详情

材质	PP	产地	山东
品牌	泰安	规格	20--40
用途	矿用材料		
产品名称:			

煤矿井下用双向拉伸塑料护帮网



熔化不燃烧，即使燃烧离火最长不超过10s即灭。3、便于洗煤。这种塑料网的密度在0.92左右，小于水的密度，在洗煤过程中，破碎的网片漂浮在水面，易于被冲洗掉。4、防腐蚀能力强，抗老化。5、便于施工和运输。塑料网相对比较柔软，在施工中不宜划伤工人，而且具有容易卷曲打捆，剪裁和比重轻的优点，因而便于井下运输、携带和施工。6、纵横方向均有较强的承载能力。经过挤压和拉伸工艺处理后的塑料网，其分子结构重新定向排列，材料的抗拉强度是未拉伸前的2-3倍。双向拉伸形成的筋和肋相互垂直，这种结构使得施加于网面的压力能通过节点有效的向四周筋肋传递，从而大大提高网面整体承压能力。当外力施加于某一根筋(或肋)上时，也将外力均匀分散到其他的筋(或肋)上降低了单根的集中承载能力，因而不易造成筋肋的断裂。之二，由于这种塑料网是双向拉伸而非编织的，所以网孔蠕变量小，而且网孔尺寸均匀，能有效防止碎煤块的掉落，保护井下工人的安全和矿车运行的安全。

产品用途：该产品主要用作煤矿井下开采时的护帮，也可作为锚杆巷道，支护巷道，锚喷巷道等多种巷道的支护材料。用于假顶时，务必双层以上联合使用。

产品规格：型号的组成及其代表意义：

执行标准：q/zjtj · tg02-2006《煤矿井下用塑料护帮网》

煤矿井下用塑料护帮网单位面积质量、尺寸及偏差

项目	hb pp25-25ms	hb pp30-30ms
单位面积质量g/m ²	300 ± 50	400 ± 50
卷长：m	5 50(+0.5)	
宽度：m	4.0/3.5/3.0/2.5/2.0/1.5/1.0	
宽度误差：m	0~+0.20	
网孔边长：mm	40(±5) × 40(±5)	

煤矿井下用塑料护帮网物理机械性能

序号	项目	单位	hb pp25-25ms	hb pp30-30ms
1	每延米纵向拉断力	kn/m	25	30
2	每延米横向拉断力	kn/m	25	30
3	纵向屈服伸长率	%	<25	
4	横向屈服伸长率	%	<25	

煤矿井下用双向拉伸塑料护帮网

煤矿井下用塑料护帮网是由我公司自主研发的一种“双抗”塑料网。该产品便于施工，成本低，安全美观。其主要特点为磨擦不易产生静电，阻燃性能良好、防腐蚀

