

# 长期供应复合土工膜

产品名称	长期供应复合土工膜
公司名称	肥城联谊玻纤制品有限公司销售部
价格	2.00/平方米
规格参数	产地:山东 规格:1--6m 品牌:泰安
公司地址	中国 山东 肥城市 肥城高新技术开发区
联系电话	86-0538-8688810 13455382541

## 产品详情

产地	山东	规格	1--6m
品牌	泰安	材质	涤纶
长宽	1--6m	厚度	3
延展率	30-100	颜色	白
用途	江河堤坝、渠库防渗、冶金化工防污染、建筑、地铁、洞体隧道、交通、环保等工程。		

用途：

土工坝、堆石坝、砌石坝和展压混凝土坝；堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层；尾矿坝、污水库坝身及库区；施工围堰；渠道、蓄液池（坑、圪）；废料场；地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌；公路、高速公路、铁道的路基；路基及其它地基盐渍防治；膨胀土和湿陷性黄土的防水层；屋面防漏产品：两布一膜（防渗膜的两面加有防护用的土工布）一布一膜（防渗膜的一面加有防护用的土工布）

幅宽：4—6米

规格：膜材厚度从0.2mm—0.8mm 防护层土工布从100g/m<sup>2</sup>—800g/m<sup>2</sup>产品特点1、集防渗、反滤与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。3、排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。应用范围广泛应用于水利、环保、建筑、交通、隧洞等工程。

低密度聚乙烯土工膜产品特点1、耐老化、使用寿命长。2、优良的防渗性、高阻隔性、高抗穿刺性。3、粘接性好，施工方便。应用范围江河堤坝、渠库防渗、冶

金化工防污染、建筑、地铁、洞体隧道、交通、环保等工程。

线性低密度聚乙烯土工膜产品特点1、抗穿刺能力强。2、冲击强度高。3、耐低温性好。应用范围

用途：

土工坝、堆石坝、砌石坝和展压混凝土坝；堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层；尾矿坝、污水库坝身及库区；施工围堰；渠道、蓄液池（坑、坎）；废料场；地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌；公路、高速公路、铁道的路基；路基及其它地基盐渍防治；膨胀土和湿陷性黄土的防水层；屋面防漏产品：两布一膜（防渗膜的两面加有防护用的土工布）一布一膜（防渗膜的一面加有防护用的土工布）

幅宽：4—6米

规格：膜材厚度从0.2mm——0.8mm 防护层土工布从100g/m<sup>2</sup>—800g/m<sup>2</sup>产品特点1、集防渗、反滤与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。3、排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。应用范围广泛应用于水利、环保、建筑、交通、隧洞等工程。

低密度聚乙烯土工膜产品特点1、耐老化、使用寿命长。2、优良的防渗性、高阻隔性、高抗穿刺性。3、粘接性好，施工方便。应用范围江河堤坝、渠库防渗、冶金化工防污染、建筑、地铁、洞体隧道、交通、环保等工程。

线性低密度聚乙烯土工膜产品特点1、抗穿刺能力强。2、冲击强度高。3、耐低温性好。应用范围渠道、池库、隧道、化工、建筑。

eva土工膜产品特点1、强韧性高。2、透明度高。3、适应温度范围宽。4、优良的耐环境应力开裂性。应用范围特别适用于地铁、隧道等复杂地形的地下工程。

高密度聚乙烯土工膜产品特点1、优良的耐环境应力开裂性能。2、耐化学腐蚀性。3、抗渗能力强、热变形小。4、抗穿透能力好。应用范围垃圾填埋场、污水污物处理场、尾矿储存场、洞体隧道及地下建筑工程。

eva土工膜产品特点1、强韧性高。2、透明度高。3、适应温度范围宽。4、优良的耐环境应力开裂性。应用范围特别适用于地铁、隧道等复杂地形的地下工程。

高密度聚乙烯土工膜产品特点1、优良的耐环境应力开裂性能。2、耐化学腐蚀性。3、抗渗能力强、热变形小。4、抗穿透能力好。应用范围垃圾填埋场、污水污物处理场、尾矿储存场、洞体隧道及地下建筑工程。