

底涂士带锈防锈环氧底漆/环氧带锈防锈底漆生产厂家

产品名称	底涂士带锈防锈环氧底漆/环氧带锈防锈底漆生产厂家
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:底涂士 规格型号:20kg/桶 产地:应城市
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

产品详情

产品组成

环氧带锈防锈底漆是由环氧树脂、防锈颜料、稳锈颜料、缓蚀剂、有机溶剂等配制而成的涂料。

二、特性与用途：

该防锈漆物理性能好，具有优异的耐水性，耐酸碱性，附着力好，可常温固化。底材处理简单，只需除掉表面的泥灰、油污、输送的铁锈等即可进行涂装。渗透力强，可用于100微米以内的各个级别的钢铁表面进行保护。不含无机酸，与后道涂层的配套性优良。适用于湿热及经常接触水的钢铁表面，做防锈底漆或喷在富锌底漆上，具有优异的防腐性能。

三、施工参考：

- 1、底材处理：在涂漆前必须将底材表面的灰尘，浮锈疏松的锈层，油污等处理干净，残余锈层厚度在50um以下，允许少量坚实而薄的氧化皮存在。
- 2、涂装：该漆在表面处理好的底材上喷、刷均可，粘度由施工单位掌握。喷涂时一般加稀10%左右，兑稀溶剂为专用稀释剂，与上层漆间隔不小于24h。
- 3、配漆：该漆为双组份漆，配漆时成份一应搅拌均匀，按配漆比例配漆，用多少配多少，配漆后搅匀，调至适合的粘度即可使用。

产品特点

强附着力 防腐优 干燥快

品种齐全 配套佳 用途广

湖北诗璐化工专注工业防腐涂料21年，专心首先做好防腐底漆。

底漆是整个涂层的基础，决定了涂层的功能性、长效性，在基材与中间涂层或面漆涂层之间起到桥梁作用，既要满足于基材之间的附着力同时也要满足与上面涂层之间的附着力，除需要优异的附着力，还需兼顾防锈、防腐功能，满足有效的快干功能，满足特殊作业的操作功能以及各种底材粘接力强的功能，因此底漆是整个涂层质量好坏为关键的因素，这一点毋庸置疑。

大家总想有一种底漆是的，因为基材林林种种、施工环境千差万别、技术要求各种各样，因此开发一种底漆是不太现实的，例如：我们过去接触多的基材是普通钢材，而现在有不锈钢、镀锌、铝合金、钛材，钛合金、铜等特殊金属基材随处可见，除各种金属基材外，还有各种塑料材质，譬如：PP、ABS、PC、PVC、尼龙、玻璃钢、聚四氟乙烯等也是得到大量应用，当然混凝土基础及构件也是一大类材质，对底漆质量及技术要求各种各样，譬如要求快干、低表面处理、带锈防锈、湿碰湿、湿固化、耐溶剂擦拭、抗伸缩、抗滑移、带水作业、防腐长效等，除此以外还要求低VOC、水性、重金属含量达标等健康环保安全。

底涂士系列底漆产品也是基于以上要求应运而生，我们关注防腐涂料体系但更专注于各种功能性底漆的研发和生产，期望我们底涂士系列底漆产品能配套好你们的面漆，发挥出更好的经济效益和功能优势。