

鑫三禾水性丙烯酸聚氨酯面漆生产厂家

产品名称	鑫三禾水性丙烯酸聚氨酯面漆生产厂家
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫三禾 规格型号:20kg/桶 产地:应城市
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

产品详情

一、产品组成

水性丙烯酸聚氨酯类面漆由甲、乙组份组成，其中甲组份由水性羟基丙烯酸树脂、水性专用颜料、填料、助剂及去离子水，乙组份为水性异氰酸固化剂。

二、产品特性

适用于钢结构、金属、木器、水泥制品、汽车车身、船舶、机床、电器及轻工业产品等表面的防腐和装饰涂装。

三、应用领域

- 1、用水稀释，安全环保；
- 2、漆膜硬而坚韧、光泽底高、丰满度高；
- 3、漆膜耐候、耐酸碱盐、耐霉菌性等性能优异；

四、技术参数

项目	技术指标	
膜厚	40-60um	
常温干燥	表干(25)	2h
	实干(25)	24h
烘烤干燥	80 , 30min	
光泽	哑光、半哑、有光	
铅笔硬度	H	
柔韧性/mm	1	
耐冲击性, cm	50	
附着力, 级	1	
耐水性(25) , h	68h不起泡、不生锈	
混合配比	按包装标签规定比例	
熟化时间(25)	15min	
适用期(25)		
贮存温度	5-30	
贮存期	12个月	

五、施工参考

1、可采用刷涂、喷涂方式施工,涂装前将漆料搅拌均匀;若粘度偏高,可加入清水稀释,边加边搅拌,保证漆料均匀。

2、理论涂布率为4-5m²/kg
因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同,耗漆量也有所不同。

3、涂装前将被涂物表面的灰砂、油污、浮锈及旧漆皮清除干净,

4、在环境温度>5 , 相对湿度<75%的条件下,对基材进行涂装,并保证通风。

5、水性丙烯酸聚氨脂面漆的适用期为2h,漆料与固化剂混合均匀熟化15min后,要尽快在2h内使用完,超过适用期,即使漆液仍有流动性,但成膜性能变差。