

# 鑫三禾水性钢结构面漆/水性钢结构面漆价格

产品名称	鑫三禾水性钢结构面漆/水性钢结构面漆价格
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	99.00/桶
规格参数	品牌:鑫三禾 规格型号:20kg/桶 产地:应城市
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

## 产品详情

### 产品简介

水性钢结构面漆与水性钢结构底漆配套，适用于轻腐蚀环境中的建筑钢结构与厂房，机械设备、五金构件和其他金属制品的表面装饰、防护。

### 产品优势：

环保：挥发成分为水，安全：不燃不爆，运输、施工过程更安全。省钱：油漆必须搭配稀释剂使用，稀释剂在油漆干燥会后要全部挥发走。一桶油漆不仅本身含有约50%左右的溶剂，而且还须搭配20~30%的稀释剂使用。水性漆的稀释剂是清水即可，即使纯净水都要比溶剂便宜好多。综合折算下来，往往水性漆比油漆更省钱。优异性能：第三代水性漆：更环保，新技术突破，解决传统水性漆的缺点：干的慢、漆膜不硬、易掉色等缺点。工业级防腐涂料：500h盐水，600h盐雾，附着力1级，冲击50公斤。可以达到工业重防腐的防护等级。

### 技术参数：

颜色	灰色
体积固体份	46%
质量固含	81%

比重	2.8kg/L
涂装膜厚	干膜：50-80 μ m/道；湿膜：110-175 μ m/道
理论涂覆率	0.48kg/m <sup>2</sup> /80 μ m

实际涂布率与表面处理、外界环境、施工方法等多种因素有关

涂装参数：

施工温度：5-40

涂料混合：使用动力工具或手动工具充分搅拌均匀

混合比例：主剂/固化剂=10/1（质量比）

混合使用期：

温度	5	20	30
时间	6 hrs	4 hrs	3hrs

施工方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂（专用）

施工方法	喷嘴尺寸	出口压力	稀释比率（质量比）
无气喷涂	0.43-0.53mm	10-15Mpa	15-20%
空气喷涂	——	25-30%	
刷涂			

干燥时间与涂装间隔：

湿度	45-65%		
指触干燥	40min	15min	10min
半硬干燥	8hrs	5 hrs	3 hrs
小涂装间隔	48hrs	24hrs	
大涂装间隔			