

膨润土防水垫 防身材料

产品名称	膨润土防水垫 防身材料
公司名称	莱芜市金地工程材料有限公司
价格	13.00/件
规格参数	分类:防身材料 品牌:“金地” 型号:4000克-6500克
公司地址	中国 山东 莱芜市 莱芜市高新区香山工业园
联系电话	0086-06345886555/5993939 13806345585

产品详情

分类 防身材料 品牌 “金地”
型号 4000克-6500克

钠基膨润土防水毯（垫）gcl用于防水工程时，可以单独使用，也可与土工膜或其他防渗体组合使用。在防渗工程允许选择多种方案时，与其它材料比，防水毯具有很强的竞争优势，其主要有点如下几点：膨润土是天然无机材料，不会发生老化反应，耐久性好、无毒、无腐蚀，是一种绿色环保材料。钠基膨润土颗粒通过专用设备与非织造土工布、编织纤维充分压合，从而使膨润土颗粒牢固的夹封于两层土工织物之间，更耐水流冲刷。膨润土吸水后高度膨胀，形成的凝胶防渗体止水性强，导水率低，且在干湿、冻融下不降低防渗效果。膨润土防水毯渗透系数高，可对任何漏水点通过膨润土的迁移自行修补愈合，不会因异物穿透或戳破而破坏防水体系。施工快捷简便，基层处理要求低，材料本身为柔性卷材，可根据工地实际需要任意裁剪铺设,材料接缝视场地实况搭接30-50cm并在搭接处均匀的撒上0.4-0.6kg / m的膨润土粉及可达到防渗效,无需专业施工人员及专业施工机械。产品性能及其它1.标志、包装、储存与运输

- 标志钠基膨润土防水毯外包装上应包括：-产品名称、代号、规格、商标；-生产企业名称、地址；-生产日期、批号、数量；-检验员章。
- 包装钠基膨润土防水毯以防水材料包装成卷并插入卷轴。
- 储存与运输 钠基膨润土防水毯应储存于干燥、通风的库房内，未正式施工铺设前严谨拆开包装。

储存和运输过程中，必须注意防潮、防水、防破损漏土。