

X42MO焊接钢管

| | |
|------|--|
| 产品名称 | X42MO焊接钢管 |
| 公司名称 | 山东海鼎钢管有限公司 |
| 价格 | 7000.00/吨 |
| 规格参数 | 产品规格:377*20 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工 送货到厂 |
| 公司地址 | 山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室 |
| 联系电话 | 0635-8881006 15163553322 |

产品详情

X42MO焊接钢管

由于它能粘附金属，所以表面涂一层石墨粉，以免拆卸时费劲。石棉橡胶板有四种颜色：灰色，用于低压（牌号XB-2，耐压 16公斤/平方厘米，耐温2 ），红色，用于中压（牌号XB-35，耐压可达4公斤/平方厘米，耐温35 ），紫红色，用于高压（牌号XB-45，耐压1公斤/平方厘米耐温45 ），绿色，用于油类，耐压性能也很好。金属平热圈：铅，耐温1 ；铝43 ；铜315 ；低碳钢55 ；银65 ；镍81 ；蒙乃尔（镍铜）合金81 ，不锈钢87 。

山东海鼎钢管有限公司鞍钢以差异化无缝钢管产品搏市场

鞍钢深入了解市场动向，针对国内常规耐磨管市场同质化竞争激烈的现状，积极开发、推广别耐磨管产品，以差异化产品提升市场竞争力。 据悉，鞍钢股份产品发展部、无缝钢管厂共同走访市场，了解市场需求，针对市场上常用的45Mn2M、55MnM等产品已成为常规产品，而且同质化竞争十分激烈。据此，鞍钢提出实施差异化战略，把开发别耐磨管作为提高产品市场竞争力的主攻方向，开展了别耐磨管研发工作。成立“NM600耐磨用无缝钢管产品的开发”项目组，设计开发了别NM600耐磨管，制定试制计划、生产工艺方案，并成功生产。该产品经用户，耐磨性能在65MnM耐磨管的基础上提高25%。目前，NM600耐磨管已经成为鞍钢股份无缝钢管厂独有产品，具有很强的市场竞争力。

据了解，目前，耐磨管产品现已成为鞍钢无缝钢管厂除油井管以外的第二大品种，已经形成了高、中、低档系列产品，可以满足不同用户的需求，市场占有率处于国内地位。

详细过程：接通电路产生电弧和孤丝，随后周围的焊剂和钢筋端部迅速熔化形成渣池，电渣池温度在15~2 左右，旋转把手，将上钢筋缓慢送下。待上下两钢筋的端部熔化至一定程度时，附近钢筋也达到热塑性状态，此时立即旋转把手，使上筋突然下落，挤出渣池全部熔渣和液态金属，形成一圈凸出的光亮的焊接接头。机具设备和材料设备现以山东省济南市历下通用机械厂制造的ZHJ-6型垂直钢筋对焊机为例，其主要数据详下表：电源电压38V5HZ正级电压8V熔化电压25~5V焊接电流2~6A焊接钢筋直径16~32mm焊接时间2~4S熔化箱25~33mm焊尺寸62×2×18m控制箱34×3×18mm对焊压力>3kg5A及其以上电焊

机：装焊剂的铁铲。

X42MO焊接钢管

还原焙烧试验焙烧温度试验以粒度为 - 1mm、用量为5%的焦炭为还原剂，将破碎到 - 3mm的原矿分别在 9、95、1、15 下还原焙烧15min，然后磨至 - 3目占95%，在71.62kA/m磁场强度下进行弱磁选，结果见图1。可以看出：焙烧温度太低时，还原不够充分，铁精矿的品位和回收率都较低；而焙烧温度太高又会引起过还原，同样影响铁精矿的品位和回收率；当焙烧温度为1 时，铁精矿的品位和回收率均达到。