

# 钢塑土工格栅 山东 钢塑

产品名称	钢塑土工格栅 山东 钢塑
公司名称	山东同发玻纤有限公司（销售公司）
价格	3.00/平方米
规格参数	产地:山东 材质:钢塑 规格:20-120
公司地址	中国 山东 肥城市 山东省肥城市上海世纪城901
联系电话	86 0538 3223977 15805481715

## 产品详情

产地	山东	材质	钢塑
规格	20-120	颜色	黑
长宽	1-6	发货期限	3
格栅种类	双向格栅	品牌	同发
用途	高速公路和铁路		

钢塑复合土工格栅以高强钢丝（或其他纤维），经特殊处理，与聚乙烯（pe）或聚丙烯（pp），并添加其他助剂，通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带，且表面有粗糙压纹，则为高强加筋土工带。由此单带，经纵、横按一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型，则为加筋土工

格栅。产品技

术特点：1.强度小、变形小

；2.蠕变小；3.耐腐蚀、寿命长：钢塑土工格栅以[塑料](#)

材料为保护层，在辅以各种助剂使其具有抗老化、氧化性能，可耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。因此，钢塑土工格栅可以满足各类永久性工程100年以上的使用需求，且性能优，尺寸稳定性好。4.施工方便快捷、周期短、成本低：钢塑土工格栅铺设、搭接、定位容易、平整，避免了重叠交叉，可有效的缩短工程周期，节约工程造价的10%-50%。

工程应用领域：公路、铁路、桥台、引道、[码头](#)

、水坝、渣场等的软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等领域。工程作用：1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点

。4、更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。5、能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤。