

美国威格士VICKERS泵特点与优点45V42A 1D22R

产品名称	美国威格士VICKERS泵特点与优点45V42A 1D22R
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

美国威格士VICKERS泵

特点与优点在紧凑的外形尺寸里实现高工作压力的能力，保证功率重量比高而安装成本降低。子母叶片机构固有的低噪声特性，提高操作者的舒适性。12叶片制保证流量脉动的振幅小，系统噪声特性低。设计成防止内部感生的轴和轴承的径向载荷的液压平衡保证长寿命。通过消除双轴伸电动机或通过减少电动机和驱动联轴器的数量，双联泵和通轴驱动配置节省安装位置和成本。16种流量排量和实现高工作压力的能力为你的流量和压力要求的整个范围提供选择和单一货源能力。工厂试验过的机芯套件经安装后提供新泵的机芯套件结构能保证迅速而高效的现场维修性。机芯与驱动轴是分离的，不用把泵从其机座折下即可很容易地改变流量容量和进行进油口和出油口互相可以取向成四种不同的相对位置，提供很大的安装灵活性并便于机器设计。

20V5A-1C22R

20V5A-1D22R

20V8A-1A22R

20V8A-1C22R

20V8A-1D22R

20V8A-1C22L

20V8A-151C22R

20V11A-1A22R

20V11A-1B22R

20V11A-1C22R

20V11A-1D22R

20V11A-1A22L

20V12A-1A22R

20V12A-1D22R

20VQ5A-1C30

25V10A-1A22R

25V10A-1C22R

25V12A-1B22R

25V12A-1C22R

25V12A-1D22R

25V12A-11A22R

25V14A-1A22R

25V14A-1B22R

25V14A-1C22R

25V14A-1D22R

25V14A-1B22L

25V14AF-1C22R

25V14AM-1D22R

25V17A-1A22R

25V17A-1B22R

25V17A-1C22R

25V17A-1D22R

25V17A-1A22L

25V17A-11B22L

25V21A-1A22R

25V21A-1B22R

25V21A-1C22R

25V21A-1D22R

25V21A-1A22L

35V25A-1A22R

35V25A-1B22R

35V25A-1C22R

35V25A-1D22R

35V30A-1A22R

35V30A-1B22R

35V30A-1C22R

35V30A 1B22R35V30A 1C22R35V30A 1D22R35V30A-1B22L35V30A-86A22R35V35A
1B22R35V35A 1C22R35V35A 1D22R35V35A 1D22R35V38A 1A22R35V38A 1B22R35V38A
1C22R35V38A 1D22R35V38A 1A22L35VQ35A 1C20

45V42A 1A22R45V42A 1B22R45V42A 1C22R45V42A 1D22R45V42A 86A22R45V42A
86B22R45V42A 86C22R45V42A 86D22R45V50A 1A22R45V50A 1B22R45V50A 1C22R45V50A
1D22R45V50A 86C22R45V50AM-86D22R45V60A 1A22R45V60A 1B22R45V60A 1C22R45V60A
1D22R45V60A 1A22L45V60A-1B22L45V60A 1C22L45V60A 1D22L45V60A 86A22R45VQ60A
86C20

50V85A 1A11 130 LH50V109A 1D11 130