

静电地板 江苏 科雨

产品名称	静电地板 江苏 科雨
公司名称	重庆市江北区满庄建材经营部
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 品牌:科雨 规格:600*600*30 (mm)
公司地址	重庆市江北区红石路3号建玛特商场3楼312号
联系电话	86 023 61785721 13983069598

产品详情

产地	江苏	品牌	科雨
规格	600*600*30 (mm)	材质	钢支架
耐磨性	2000	表面电阻	1000000-1000000000 ()
风格	现代	等级	合格
活动类型	热销	适用范围	其他
地板厚度	150-300支架高度	特殊用途	防静电

型号type	规格mm	ib	集中荷载n	平均荷载kg	极限荷载n	均布荷载n/m2	防火性能	系统电阻
cq700	600x600x35	>660	>2950	>300	>8850	>12500	国家a级： 不燃	防静电贴
cq800	600x600x35	>800	>3550	>360	>10650	>15000	国家a级： 不燃	面板的系 统
b1000	600x600x35	>1000	>4450	>450	>13350	>20000	国家a级： 不燃	电阻106--1 08
z1250	600x600x35	>1250	>5550	>567	>16680	>25500	国家a级： 不燃	

普通防静电地板，大量现货供应，可包安装

质优价廉，安心使用。

特殊要求机房、厂房交货周期10-30天。

hdg防静电通风地板

产品说明：地板构成：其结构组成与防静电全钢通路活动地板类似，但内腔是空的，无发泡水泥填料；地板的上下钢板和上表面由面均冲制有通风孔，表层粘贴各种hpl或pvc面。通风活动地板与全钢通路活动地板配套使用，用于地板下部有通风要求的场所。通风活动地板按通风率大小分有17%--50%，普通通风活动地板的通风率为20%。且可配制通风量调节器，配制有通风量调节器的通风活动地板，其通风量可以从0~20%范围内任意调节，通风率高的主要用于要求较高的洁净厂房。

产品特点：1、全钢结构，机械强度高、承载能力强、耐冲击性能好；2、无尘、无污染，抗污性好；3、表层贴面电性能好且具有良好的防潮防火性能；4、地板通风率17%~45%，满足各种级别净化环境要求；

主要用途：全钢防静电通风地板主要用于半导体、微电子芯片、集成电路、通讯设备、生化工厂等洁净环境，需防尘、防静电、管线铺设集中的场所。

ps6020-1	ps800通风板	600 × 600 × 30	800	3560	360	2398	10670	1090	18140	1 × 105-1 × 109(系统电阻) 通风率20%-45%
ps6020-2		600 × 600 × 35								
ps6121-1		610 × 610 × 30								
ps6121-2		610 × 610 × 35								
ps6020-3	ps1000通风板	600 × 600 × 30	1000	4450	450	3000	13350	1360	23000	
ps6020-4		600 × 600 × 35								
ps6121-3		610 × 610 × 30								
ps6121-4		610 × 610 × 35								
ps6040-1		600 × 600 × 50								
ps6140-2		610 × 610 × 50								
ps6040-2	ps1250通风板	600 × 600 × 50	1250	5560	560	3750	16680	1700	33000	
ps6140-2		610 × 610 × 50								