

精品推荐供应多种高质量、高品质的实木复合地板

产品名称	精品推荐供应多种高质量、高品质的实木复合地板
公司名称	重庆市江北区满庄建材经营部
价格	180.00/平方米
规格参数	板片光洁度:麻面型 标准:常规 表面电阻:100000
公司地址	重庆市江北区红石路3号建玛特商场3楼312号
联系电话	86 023 61785721 13983069598

产品详情

板片光洁度	麻面型	标准	常规
表面电阻	100000	表面形状	油漆面
残余凹陷度	多种	产地	江苏
等级	特等	风格	欧式现代
规格	910 × 126 × 15mm	甲醛释放量	0.3
品牌	惠尔	适用范围	卧室
特殊用途	防蛀	图案	木纹
颜色	兰	材质	海棠木
地板厚度	15mm		

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

一、公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。

二、产品详情

产品样本如下：

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；·保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；·注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；·以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业·公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；·坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；·重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；·与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；·不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为您量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。作为阿里巴巴的战略合作伙伴，我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

2、关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。

3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

温馨提示：-----

1、本公司照顾绝大多数用户的需求，尽量使图片与实际产品相同，但是由于不同显示器显示效果增色不尽相同，实拍图与实物有细微颜色误差属正常情况，请勿以质量问题要求退换货，谢谢合作。

2、我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。联系我们请通过已验证的阿里巴巴企业名片或直接通过阿里旺旺沟通，在产品内容里出现的任何联系方式均为虚假信息

俗称:海棠木木材名称:冰糖果规格:910×126×15mm工艺特点：德国坚弗超耐磨漆、八底四面淋滚工艺、十二层优质柳杂基材、精密锁扣、适合地热所属风格：中西混搭风格

实木复合地板基础认识

一、什么是实木复合地板

实木复合地板大致可以分为多层实木复合地板和三层实木复合地板两类。多层实木复合地板是以实木单板为面层，胶合板为基材，单板为底层制成的企口地板；三层实木复合地板是以单板为面层，实木条为芯层，单板为底层企口地板。实木复合地板以面层树种来确定地板树种的名称。

二、多层实木地板的一般特征

实木复合地板由于用天然木材面板，实木条或胶合板为芯层加工而成的地板，因而它具有木材的优良特性和优点，比如：

- 1、环境调节作用：能部分调节室内的温度，冬温夏凉。
- 2、自然视觉感强：实木复合地板面层有美观的天然纹理，结构细腻，色泽美观大方。
- 3、脚感舒适：实木复合地板有适当的弹性，摩擦系数适中，便于使用。
- 4、材质好、易加工、可循环使用：木材是一种可以再生的天然材料，是当今世界四大材料（钢材、木材、塑料、水泥）中最具可持续利用优势的绿色材料。
- 5、良好的地热适应性能：多层实木复合地板可应用在地热采暖环境，解决了目前实木地板在地热采暖环境中的难题。

- 6、稳定性强：由于实木复合地板优异的结构特点，从技术上保证了地板的稳定性。
- 7、施工安装更加简便：实木复合地板可以不加龙骨而直接采用悬浮式方法安装，从而使安装更加快捷，大大降低了安装成本和安装时间，也避免了因使用龙骨不良而引起的产品质量事故。
- 8、优异的环保性能：由于实木复合地板采用的实体木材和环保胶粘剂通过先进的生产工艺加工制作而成，因此环保性能较好，符合国家环保强制性标准要求。
- 9、营造舒适环境：有良好的保温、隔热、隔音、吸音、绝缘性能等。
- 10、更加丰富的装饰性能：实木复合地板面层采用珍贵天然木材，具有独特的色泽、花纹，再加上表面结构的设计，染色技术的印入，使实木复合地板的装饰性能更加丰富多彩。

三、惠尔多层实木地板的结构图

四、惠尔多层实木地板的技术优势

1、基材同树种

用柳杂作基材，木材轻至中，气干密度为0.56-0.67g/cm³，干燥慢，耐腐性好。木材加工剧片无困难，刨削易，刨面略光滑，钻孔粗糙，胶合性能好，单板出材整片率高，是制作实木复合地板基材最佳用材之一。

2、表面高耐磨

采用德国treffer超耐磨油漆，经过先淋后辊两道漆面工艺，单位漆膜量达300g/m²，形成坚强的表面耐磨层。

3、防潮密封

使用背板铝膜密封技术，地下潮气无法侵袭，杜绝了地板瓦状变形的问题。

4、极限稳定性

面板和基材（第一层板）采用交叉（xx-yy）结构模型，使地板具有稳定的力学结构，同时通过精确设定预应力，在干湿和地热环境下自动消除地板表面及内部应力，保证尺寸的稳定性，其变形量是同材种实木地板变形量的1/20，彻底解决实木地板变形、翘曲、开裂等质量顽症。

5、安全环保

采用改性三聚氰胺胶水，产品的防水性能更高，甲醛释放量 0.8mg/l，达到欧洲e1级标准。

6、易安装维修

惠尔多层实木地板可以不打龙骨而采用悬浮式铺装，大大降低了铺装成本。拆装方便，易于维修保养，万一某块地板表面有缺损或整体进水，可轻松拆下更换晾干。

第一部分实木复合地板基础认识

一、什么是实木复合地板

实木复合地板大致可以分为多层实木复合地板和三层实木复合地板两类。多层实木复合地板是以实木单板为面层，胶合板为基材，单板为底层制成的企口地板；三层实木复合地板是以单板为面层，实木条为芯层，单板为底层企口地板。实木复合地板以面层树种来确定地板树种名称。

二、多层实木地板的一般特征

实木复合地板由于用天然木材面板，实木条或胶合板为芯层加工而成的地板，因而它具有木材的优良特性和优点，比如：

- 1、环境调节作用：能部分调节室内的温度，冬温夏凉。
- 2、自然视觉感强：实木复合地板面层有美观的天然纹理，结构细腻，色泽美观大方。
- 3、脚感舒适：实木复合地板有适当的弹性，摩擦系数适中，便于使用。
- 4、材质好、易加工、可循环使用：木材是一种可以再生的天然材料，是当今世界四大材料（钢材、木材、塑料、水泥）中最具可持续利用优势的绿色材料。
- 5、良好的地热适应性能：多层实木复合地板可应用在地热采暖环境，解决了目前实木地板在地热采暖环境中的难题。
- 6、稳定性强：由于实木复合地板优异的结构特点，从技术上保证了地板的稳定性。
- 7、施工安装更加简便：实木复合地板可以不加龙骨而直接采用悬浮式方法安装，从而使安装更加快捷，大大降低了安装成本和安装时间，也避免了因使用龙骨不良而引起的产品质量事故。
- 8、优异的环保性能：由于实木复合地板采用的实体木材和环保胶粘剂通过先进的生产工艺加工制作而成，因此环保性能较好，符合国家环保强制性标准要求。
- 9、营造舒适环境：有良好的保温、隔热、隔音、吸音、绝缘性能等。
- 10、更加丰富的装饰性能：实木复合地板面层采用珍贵天然木材，具有独特的色泽、花纹，再加上表面结构的设计，染色技术的印入，使实木复合地板的装饰性能更加丰富多彩。

三、惠尔多层实木地板的结构图

四、惠尔多层实木地板的技术优势

1、基材同树种

用柳杂作基材，木材轻至中，气干密度为0.56-0.67g/cm³，干燥慢，耐腐性好。木材加工剧片无困难，刨削易，刨面略光滑，钻孔粗糙，胶合性能好，单板出材整片率高，是制作实木复合地板基材最佳用材之一。

2、表面高耐磨

采用德国treffer超耐磨油漆，经过先淋后辊两道漆面工艺，单位漆膜量达300g/m²，形成坚强的表面耐磨

层。

3、防潮密封

使用背板铝膜密封技术，地下潮气无法侵袭，杜绝了地板瓦状变形的问题。

4、极限稳定性

面板和基材（第一层板）采用交叉（xx-yy）结构模型，使地板具有稳定的力学结构，同时通过精确设定预应力，在干湿和地热环境下自动消除地板表面及内部应力，保证尺寸的稳定性，其变形量是同材种实木地板变形量的1/20，彻底解决实木地板变形、翘曲、开裂等质量顽症。

5、安全环保

采用改性三聚氰胺胶水，产品的防水性能更高，甲醛释放量 0.8mg/l，达到欧洲e1级标准。

6、易安装维修

惠尔多层实木地板可以不打龙骨而采用悬浮式铺装，大大降低了铺装成本。拆装方便，易于维修保养，万一某块地板表面有缺损或整体进水，可轻松拆下更换晾干。