

BL512注浆机/防水堵漏设备/水泥注浆设备

产品名称	BL512注浆机/防水堵漏设备/水泥注浆设备
公司名称	淮安市博隆防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博隆 型号:BL-512 混凝土机械类型:防水堵漏
公司地址	淮安市清河区西安路18号
联系电话	0517-83053117 13915117017

产品详情

品牌	博隆	型号	BL-512
混凝土机械类型	防水堵漏	混凝土理论输送量	- (m ³ /h)
混凝土最大出口压力	-- (Mpa)	额定进料容量	- (m ³)
额定出料容量	- (m ³)	料斗提升速度	- (m/min)
骨料最大粒径	- (mm)	电机功率	560 (kw)
卸料方式	-	搅拌功率	- (kw)
拌筒转速	-- (min)	搅拌轴转速	- (r/min)
外形尺寸	- (mm)	整机重量	5 (kg)

微型电动高压注浆机bl-512是一种用于结构高压化学灌浆，使用单液化学灌浆材料的专业机种，有超高压压力不需气压源，施工快速。机身本体仅重5公斤，携带省力移动方便。它彻底解决了依赖传统手压气源作动力及携带笨重机械的不便；结构设计科学简易，不需特殊训练即可维修，并新添加了人性化的自吸进料系统。其利用机械的动力，可在3-6秒内提升至4500psi（300kg/cm²）以上工作压力，将液体的止水剂可有效灌注至0.1mm的细微裂缝中，施工效率较传统技术快三倍以上，防水止漏效果更为持久有效。是建筑工程、地下工程、水利工程、环保工程、市政、地铁、隧道、涵洞工程止渗堵漏施工、裂缝补强的首选设备，是专业止水施工者最佳的选择。

一、特点：1.环保：机械性能好、无噪声、无污染。2.便携：体积小、重量轻（机身本体重5kg）、携带方便、操作简单。3.高效：可在几秒内达到0---50mpa工作压力。工艺先进、省时、省力、效率高。4.安全：技术可靠、结构合理、使用安全。5.压力持续：持续高压使药剂可有效将砼结构内微隙、微缝、微孔、毛细填充堵塞。6.结构无损：对砼裂缝直接安装注浆嘴进行注浆，不剔槽，不埋管，对结构无损。7.带水堵漏：对各种缝隙渗漏、蜂巢渗漏、地下涌水，能直接带水注浆堵漏。浆液可有效注到裂缝深处。8.配套使用材料范围广泛：聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂等无颗粒状低黏度浆液材料均可使用。9.多功能：一机多用、堵漏注浆、固结注浆、裂缝补强注浆。10.耐用：最高压力50mpa时机身零件不变形。保养简单、维修方便、坚固耐用、清洗方便。

二、性能指标：整机重量：6kg电机功率：560w单相交流220v/50hz最大输出压力：11000psi再次启动：<7500psi高压管安全范围：<14000psi开关阀安全范围：<18000psi牛油头安全范围：<16000psi三、适用范围：1.各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。2.地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。3.水利水电工程的水库坝体灌浆，输水隧道裂缝堵漏、防渗，坝体混凝土裂缝的防渗补强。4.地铁

、遂道、涵洞、污水处理池、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。5.地下室、地下车库、地下通道、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。6.屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏。7.砼构筑物、梁、柱、板结构裂缝,高压注射环氧树脂。四、配套堵漏注浆材料：水溶性聚氨酯堵漏剂、油溶性聚氨酯堵漏剂、环氧树脂补强材料