

止水针头/注浆嘴 A10

产品名称	止水针头/注浆嘴 A10
公司名称	淮安市博隆防水材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	规格:A10 不透水性:----- 断裂伸长率:----- (%)
公司地址	淮安市清河区西安路18号
联系电话	0517-83053117 13915117017

产品详情

规格	A10	不透水性	-----
断裂伸长率	----- (%)	材质	铝
产地	淮安	等级	--
抗弯强度	--	抗压强度	--
拉伸强度	-----	品牌	博隆
撕裂强度	--	芯材	其他
形态	--	形状	--
防水产品类别	--		

一、高压止水针头的简述：高压注浆机的配件——高压止水针头：是利用环压紧固的原理。头部设有单向截止阀，可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分用橡胶套管，直径为13mm，塞入孔径为14mm的注浆孔上，拧紧环压螺栓，压缩橡胶套管，使注浆嘴固定在注浆孔内。（注浆嘴的单向阀要在0.4kn以上压力才能打开，因此注浆压力必须高于这个数值。二、分类及说明高压止水针头目前共有四种类型：铜嘴、铝嘴、钢嘴、塑料嘴，前三种为环压式。分为前止水型，即灌浆嘴进料口的逆止阀门设在进口处；后止水型，即进料口的逆止阀门设在出口处，可视具体情况进行选择。前止水型埋设好嘴后，可将前端拧下来进行泄压排水，待灌浆时再拧上去；后止水型埋好嘴，就不能排水泄压了，但施工完毕即可拆除灌浆嘴进行下道工序的施工。常用灌浆嘴的橡胶密封部分直径为14mm,需配14mm钻头。对密实型结构选用长度为7~8cm的灌浆嘴即可；对松散型结构，可选用长度为10~15cm的灌浆嘴。

三、规格：

- bl-13*8 ;bl-13*10 ;bl-13*15 ;bl-13*20
- 四、运用范围：1. 地铁、遂道、涵洞、污水处理池、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。2. 地下室、地下车库、地下通道、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。3. 屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏。4.

砼构筑物、梁、柱、板结构裂缝,高压注射环氧树脂。