

西门子PLC代理商-济南

产品名称	西门子PLC代理商-济南
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术有限公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

- 1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP直流电源24V DC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。
- 4、HMI 触摸屏TD200 TD400CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

德国制造 现货

全新原装 参数

**** 保修

价格优势 特价

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

用于 SINAMICS S120 的 IPH8，适用于起重机

概述

1PH8 三相电机，中心高 355

现代起重机安装领域的创新对紧凑型异步电机提出了越来越高的要求。

轴高 355 的紧凑型异步电机 1PH8 满足提高的性能要求，例如：用于功率高达 1.97 MW 的间歇性工作 S340 %。

该电机系列是一种变频器解决方案，开发目的是与 SINAMICS S120 驱动系统结合使用。1PH8 异步电机具有以下特点：

强制通风异步电机具有鼠笼式转子，防护等级为 IP55。电机由作为标准配置的径向、外部安装的通风机进行通风。使用“增强防腐”选项时，电机也可以安装在户外。

强制通风异步电机具有鼠笼式转子，防护等级为 IP23。这些电机也由作为标准配置的径向、外部安装的通风机进行通风。这些电机特别适合安装在动力室内。

优势

高功率密度，电机尺寸较小

宽转速范围

无需转矩衰减就可以降速到零（常数、转矩特性）

转动精度较高，即使在*低转速时

标配再润滑单元和绝缘的 NDE 轴承

针对 SINAMICS 的变频器供电操作进行了优化

大量选件

1PH8??? SINAMICS S120 ?????

概述

1PH8 电机，强制通风，轴高为 80 至 132

1PH8 电机，水冷，轴高为 80 至 132

1PH8 电机，水冷，轴高为 180 至 225

1PH8 系列电机是新一代电机，普遍应用于使用运动控制应用程序开发的工厂和机器。这些电机具有异步型以及紧凑同步型，采用强制通风或水冷，基于灵活的积木式原理。综合性功能扩展，如不同的轴承概

念扩展应用范围。

与使用 SINAMICS S120 驱动系统的矢量和伺服控制的可自由选择性能相比，在使用 1PH8 系列电机的情况下，可以在异步型电机或同步型电机之间进行选择。变频器和电机的这种灵活的互操作性使得控制极端工作循环更加轻松、实现较短的控制上升时间以及转速、转矩和定位方面的高精度。

由于 1PH8 电机通常用作机器中*大的中央驱动器，所以它们被称为“主电机”。

主电机 = 高性能 + 高动态响应 + 高精度等级

在开发新的 1PH8 系列电机时，我们特别注意以确保与 SINAMICS S120 驱动系统的*大兼容性。例如，特别协调的功率器件、电子铭牌和通过 DRIVE-CLiQ 系统接口集成电机的能力，确保快速、轻松的调试以及无故障运行。

优势

高功率密度，小电机尺寸

由于可以选择异步或同步设计，

所以可实现高度的灵活性

强制通风或水冷

机械设计

轴承寿命长

在整个转速范围内可实现*大的热利用率

低声压级

SINAMICS S120 驱动系统的充分利用

应用

应用范围遍及所有领域和公司，例如：

压力机和挤压机中的主驱动器

转炉炼钢应用

造纸和印刷业中的旋转轴

在起重机系统中使用

1PH8 电机适合安装在没有腐蚀性气体的室内干燥区域中。

