

651型橡胶止水带 652型

产品名称	651型橡胶止水带 652型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/米
规格参数	标准:国标 规格:300*6mm 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

651型橡胶止水带是什么：

651型橡胶止水带就是工程中常用到的中埋式橡胶止水带，651型只是其中一种常用型号，它结构是中间有圆孔，在孔两侧正反面各有三道凸起的立棱。另有一种跟651型橡胶止水带外观比较像是652型橡胶止水带。下面小编介绍一下这两种橡胶止水带的区别，如果您正在寻找关于651型橡胶止水带的资料，可以参考一下本文篇文章。

651型橡胶止水带与652型橡胶止水带的区别

- 1、立棱条数：651型橡胶止水带与652型的区在于圆孔两侧的立棱，651型有三道立棱，而652型却只有两道立棱。
- 2、规格不同：652型橡胶止水带的规格会比651型小一些，651型常用规格为300*6mm，而652型常用的规格是280*6mm。

所在大家在图纸上看到写到中埋式橡胶止水带时，需要看下是哪种结构，才能准确的选用橡胶止水带。

651型橡胶止水带的特性：

- 1、651型橡胶止水带耐老化，可保持弹性及柔韧性，可能承受一定程度的位移。
- 2、651型橡胶止水带有防水密封性与耐高低温性，温度使用范围为-45 -+60 。
- 3、651型橡胶止水带适应变形能力强，止水带的中间孔，对沉降缝和伸缩缝的抗拉力撕裂会起到变形止水的作用。

