

氯化橡胶防腐涂料耐水效果好厂家咨询电话

产品名称	氯化橡胶防腐涂料耐水效果好厂家咨询电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg/桶 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

氯化橡胶防腐涂料耐水效果好厂家咨询电话

生产的氯化橡胶面漆的公司，氯化橡胶面漆价格实惠，氯化橡胶面漆产品品质保证，完善的售后服务体系，欢迎新老客户光临山东经济宁氯化橡胶面漆厂家选购，我们将真诚与您热情相待！

氯化橡胶面漆

一、组成：该漆是由氯化橡胶树脂、增塑剂、改性树脂和各种 颜料、填料及溶剂配置而成。二、特性：该漆为挥发性涂料，漆膜干燥快，防腐性能好，可在较低温度下施工，并且具有较好的耐潮湿、耐酸碱、抗化学气体和阻燃性能以及耐盐雾性能。

三、用途：该漆适用于船舶、桥梁、港口设施、化工设备、钢铁构件等表面的防腐，是一种高性能的防腐涂料。

四、技术指标：项目 指标 漆膜外观 平整 符合样板要求 细度不大于 25um 粘度不小于 60S 干燥时间(实干) 24h 附着力不大于 2级 柔韧性不大于 1mm 硬度不小于 0.3 耐水性(甲法24h) 无变化

五、施工参考：

- 1、该漆施工周期短，可采用喷涂、刷涂方法。
- 2、施工前将漆搅拌均匀，用氯化橡胶专用稀释剂兑稀至 施工粘度即可，用量约为漆量的1/4或1/5。
- 3、理论用量为每公斤涂刷4m²左右，漆膜厚度约30um。
- 4、每道涂层涂装间隔为24小时以上，整个涂层完成后，应有一周的保养期。

