

硅酸钙板耐火轻质保温隔热材料

产品名称	硅酸钙板耐火轻质保温隔热材料
公司名称	莱州永达高温材料有限公司
价格	1350.00/立方米
规格参数	材质:硅酸钙 产地:山东莱州永达 产品类别:防火板
公司地址	山东省莱州市城港路街道朱旺村
联系电话	0535-2717110

产品详情

材质	硅酸钙	产地	山东莱州永达
产品类别	防火板	产品种类	保温板
导热系数 (常温)	0.056	等级	1
抗弯强度	0.5MPA	抗压强度	1.5MPA
品牌	永达	使用温度	1000
形态	低密度	形状	正方形
应用范围	保温 节能	规格	1220*900、1000*500、1080*980

我公司位于莱州市三山岛工业园,占地15300平方米,专门从事硅酸钙制品的生产经营和研究开发.普通型硅酸钙板年生产能力10000立方米,最高使用温度1000度,主要用于冶金.建材.石油.化工.电力和轻工行业窑炉的隔热保温.高密高强耐热板是专门用于有色金属行业的耐热板,其独特的结构,使它具有较高的强度,可用于精密机械加工成型产品,如:滴管.流管.热顶环.缓冲板.流槽.内衬及玻璃工业用胎具等.隔热砖是专门为焦炉行业研究生产的高效高温绝热材料,年生产能力6000立方米,他的优点是在1000度后强度提高10%-20%,使用寿命可达20年以上,是半永久的绝热材料.节能效果显著.

理性能	单位	永达牌			国家标准	日本工业标准
		hcs-17	hcs-20	hcs (23 - 35)		
体积密度	kg/m3	170(± 10%)	200(± 10%)	230 - 350(± 10%)	220 , 270	220
抗折强度	mpa	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30
导热系数	w/m.k	0.048+0.0011t	0.050+0.0011t	0.056+0.0011t	0.065(100)	0.062(70)
最高使用温度		1000	1000	1000	1000	1000

线收缩率	%	1.5(1000 ,3hrs)	1.5(1000 ,3hrs)	1.5(1000 ,3hrs)	2(1000 ,16hrs)	2.0(1000 ,3hrs)
		2(1000 ,16hrs)	2(1000 ,16hrs)	2(1000 ,16hrs)		