

132KW深井泵 变频 工业用水 农田排灌 离心泵 立式 躺卧式

产品名称	132KW深井泵 变频 工业用水 农田排灌 离心泵 立式 躺卧式
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJ 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

132KW深井泵是适应于农田排灌、工业用水及高原山区的人畜用水工况上进行排水，该设备原理是离心泵，安装形式有立式、躺卧式等几种，132KW深井泵具有变频作用，用于也可根据不同的井径我们有不同的规格、型号来供客户选择。

使用条件：

- 1、132KW深井泵额定频率为50赫芝，额定电压为380+5%伏的三相交流电源。
- 2、水泵进水口在动水位1米以下，但潜水深度不得超过静水位以下70米，电机下端距井底水深少在1米以上。
- 3、水温一般不得高于20OC。
- 4、水质要求：
 - (1) 水中含砂量不大于0.01%（重量比）；
 - (2) PH值在6.5~8.5范围；
 - (3) 氯离子含量不大于400毫克/升
- 5、132KW深井泵要求井正直、进壁光滑，不得有虬管错开。

产品图如下：

机组组装装配：

132KW深井泵将轴和进水节固定在安装座上，用拆装筒将叶轮、锥形套固定在轴上，再装上导流壳、叶轮这样依次装完壳、止回阀等。八级以下的电机水泵部分装配时，先在进水节和上导轴承座接触平面间均匀分布，加相同3~3.5毫米垫片3~4处，然后均匀上好拉筋螺母，装上联轴器、泵轴、上好固定螺栓以及锁圈，用拆装筒将叶轮、锥形套固定在泵轴上，再装上导流壳，叶轮这样依次装完上导流壳等。泵装好后松开拉筋螺母，取出垫片，再把拉筋螺母均匀上紧，然后从联轴器处转动电泵，转动均匀。

132KW深井泵长期不用时，应及时放出电机内清水，表面擦拭干净，涂上防锈油，放在比较清洁、干燥、无化学腐蚀的场所。电机内腔充满清水后，严禁放在温度为0 及以下的环境条件下，否则放净腔内清水，以防冻裂电机。