

850米深水潜水泵 铁路试验 浇灌抽水 滑轮泵 8寸口径

产品名称	850米深水潜水泵 铁路试验 浇灌抽水 滑轮泵 8寸口径
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJ 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

我司天津奥特泵业厂家850米深水潜水泵，这种泵型也属于8寸口径滑轮泵，输送介质为清水，冷冻水、雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等，主要使用在铁路试验，浇灌抽水、绿化、大棚排水等工况上进行排水。

技术参数：

850米深水潜水泵出水口直径根据流量不同分为DN80mm、DN100mm、DN125mm。三种口径，机组出水口法兰固定螺栓数量为：8条，型号为14×55（8.8级），螺栓距离180mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径215mm内径分3"、4"、5"厚度18mm）由用户自己现场焊接接泵短管。

技术说明：

250QJ63-800/10-90kw。

250：水泵机组机座号为250mm，

井的内径不能小于250mm

QJ：深水潜水泵

63：水泵的出水量是1小时63吨

300：高扬程为300米

90kw：配套的电机功率为90千瓦

在给850米深水潜水泵选型时，先要知道井的内径是多少，比如150QJ机组不能小于150mm，175QJ不能小于175mm，200QJ不能小于200mm，250QJ不能小于250mm，接下来了解井的涌水量是多少，保守计算如果井的涌水量在1小时100吨的情况下，建议选择流量在80-100吨之间，选择的流量小于井的涌水量，下面到水泵扬程，选择850米深水潜水泵扬程的时候，要知道井的动水位，正常把水泵下到动水位以下5-10米，如果说动水位在180米，建议把850米深水潜水泵下到185-190米之间就可以了，后根据流量和扬程选择范围内的电机功率。