

# 成都豪士丹顿牌无机涂料

产品名称	成都豪士丹顿牌无机涂料
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-000:附着力：1 成都:固含量：70
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### 外墙无机涂料

#### 一 前言

这是我国公司在引进技术的基础上加以改进研制生产的高科技产品。它是将纯粹的矿物填料与不褪色的无机色素及特等液态硅酸钾合成在一起制造出的一种涂料。这种涂料能渗入矿物基质内部，而且能与其表面发生化学反应，使涂料与矿物质建筑物表面起硅化反应合为一体，使颜色附着在墙上。它不仅能美饰建筑物，而且能保护建筑物不受各种恶劣气候的破坏，从而提高建筑物的使用寿命。

#### 二 适用范围

无机涂料适用于建筑内外墙面及各种材质表面，如：混凝土、天然石材、砖墙结构及矿物表面结构。

#### 三 主要特点

3.1 优异的封闭作用。无机涂料具有优异的封闭抗碱作用，能很好地渗透于墙体，提高基层强度、基层吸

水性，从而提高基层与面漆的附着力。

3.2极强的保光保色性。涂料和墙体同属于矿物基质，有相近的热系数，能避免涂料龟裂和剥落，适用于任何气候环境，能抑制菌类及苔藓生长与墙体。

#### 四 施工参考

1、将被涂物表面处理干净，表面必须牢固坚实，无油污、浮尘，新建的水泥墙面须养护一个月以上，墙体的含水率 < 8%，PH值 < 10%。

2、该无机涂料可以刷涂、辊涂、无气喷涂，刷涂一般要求一遍即可，一般 $8\text{m}^2\sim 12\text{m}^2/\text{kg}$ /一遍（涂布率受表面处理、颜色及施工方法等因素而略有不同）。

3、使用前应充分搅拌均匀，兑水量一般不超过10%。

4、低温（ < 5 ），潮湿（湿度） > 85%，风雨大雾天气不宜施工。

#### 五 包装储存

1包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg。

2贮存和运输：贮存于远离通风阴凉干燥处。

3有效期为18个月，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。