

## 下吸式海水泵 水坑 地下室 底吸式 600方流量 QJX型

产品名称	下吸式海水泵 水坑 地下室 底吸式 600方流量 QJX型
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJX 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

### 产品详情

#### 产品概述：

我司津奥特厂家生产设备为下吸式海水泵，型号为QJX，该设备机组组成部分为泵体和电机，电机在上，泵头在下，使用时整个机组潜入水中工作，把地下水提取到地表，是水坑、地下室、生活用水、矿山抢险、农田灌溉等工况，其流量可实现600方。

#### 使用条件：

1、下吸式海水泵电压380V或660V偏差不超过 $\pm 5\%$ ，频率50Hz不超过 $\pm 1\%$ 的三相交流电源，另有适用于1140V、3000V、6000V、10000V。

2、配套电机内部充满洁净的清水。

3、水质：

a.水温不高于20 （若水温高于20 可选用QJR系列热水用潜水电泵）

b.固体杂质含量（重量比）不大于0.01%

c.PH值6.5-8.5

d.的含量不大于1.5毫克/升

e.下吸式海水泵氯离子的含量不大于400毫克/升

f.不含有油类

## 工作原理：

下吸式海水泵有好几种，电机里的线包有油浸式和水浸式还有是干式。使用前先看说明书，不能搞错，长期不用，在使用前还得把叶轮弄转，不然会因为长期不用卡死而烧包。开泵前，吸入管和泵内充满液体。开泵后，叶轮高速旋转，其中的液体随着叶片一起旋转，在离心力的作用下，飞离叶轮向外射出，射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢，压力逐渐增加，然后从泵出口，排出管流出。此时，在叶片由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区，液池中的液体在池面大气压的作用下，经吸入管流入泵内，液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。

## 机组设备图：

下吸式海水泵应有必要的电气保护措施，一般应有缺相保护、过压保护、过流保护、过热保护，下吸式海水泵一般应降压启动。使用条件如有变动，请与我厂联系，可为您订做规格、材质的下吸式海水泵。