

真空试验电弧炉

产品名称	真空试验电弧炉
公司名称	株洲能鲲智能装备有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市荷塘区金山工业园科能科研楼201室
联系电话	15573308232

产品详情

真空电弧熔炼炉可以有效的应用于粉末熔炼、电弧铸造，金属和非金属、化合物材料的合成和致密化处理。真空电弧熔炼炉操作方便，可靠性高，通用性强，同时提供的超高温和极其纯净的熔炼环境。

用于高纯度熔炼

因为其简单、易用的内部结构，ZKY-10A的炉腔非常容易清洁，保证样品的高纯度。ZKY-10A电弧熔炼炉包括一个水冷不锈钢钟罩，电极轴穿过钟形罩的顶部。电极使用球窝接头和不锈钢波纹管固定。采用不锈钢制炉底，其上表面可以更换，可以采用各种不同的规格。系统可在真空至轻微的正压下运行。

产品规格：

*高温：>3000

电极：穿过钟形罩的顶部

炉底：直径500mm，不锈钢，水冷夹层

钟罩：直径500mm × 高300mm,不锈钢，水冷夹层

电极**：直径20mm。石墨电极棒

电弧发生器：直径40mm。石墨电极棒

观察窗口：位于钟罩侧面部,两个

坩埚尺寸：内径150mm，高200mm。

要求：

电源：1000A D.C. 电源

冷却水：4 GPM (50 PSI) 和70 ° F

真空泵：15L/S真空泵

惰性气体：2-10 CFM (56.6 - 283.2 LPM)

典型的系统：

包括主机，真空系统，惰性气体套件，电源线，电源和机柜