

# 倒立式井用潜水泵 底吸式 浅水位 单吸式 高扬程 矿坑排水

产品名称	倒立式井用潜水泵 底吸式 浅水位 单吸式 高扬程 矿坑排水
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJX 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

倒立式井用潜水泵是我司改进QJ型泵型一种机械设备，该设备结构形式为单吸式，用在矿坑排水，具有高扬程等特征。

产品属性特征：

- 1.倒立式井用潜水泵型号为QJX，特征为大流量、不锈钢、底吸式等特征。
- 2.倒立式井用潜水泵流量范围5-500m3/h，水泵部分为分段多级，扬程范围10-180m，基本参数选取范围宽泛，能充分满足使用要求。
- 3.倒立式井用潜水泵为浸水运行，吸入口在机组下端，是适合低水位工况的高扬程潜水泵，可以轻松抽取低水位水源，送往高地。
- 4.倒立式井用潜水泵采用设计，整体结构好，安装维护简便，运行稳定；机械泵效高，节能效果明显，运行成本低。
- 5.电机采用动态水套冷却结构，散热条件好，能延长电机使用寿命。
- 6.不需要建泵房和固定式起吊设备，大幅度减免了供水系统建设(或改造)中的土建和配套设备的投资。
- 7.设备潜水运行，没有运行噪音和漏水漏油现象，倒立式井用潜水泵不对环境造成任何污染，且便于隐蔽便于和谐周边景观。

介质范围：

1：无杂质清水，冷冻水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+125

3：倒立式井用潜水泵固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：倒立式井用潜水泵含量不大于1.5mg/L

6：倒立式井用潜水泵含量不大于400mg/L

7：机组完全浸没水中工作。

倒立式井用潜水泵材料：

叶轮：铸铁HT200,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：铸铁HT200,或不锈钢如：2Gr13.304，316，锡青铜。

泵轴：不锈钢2Gr13（1050 调质处理，扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；

机械密封：倒立式井用潜水泵配套的电机膨胀调节囊橡胶材质。

使用注意事项：倒立式井用潜水泵忌在淤泥环境中使用潜水泵在使用时如果沉入泥中，会导致散热而烧坏电机绕组。因此，潜水泵一定不能在淤泥环境中使用。为防止潜水泵沉入淤泥中，应在倒立式井用潜水泵下水前其工作环境中淤泥，有条件时还应采用栅栏护罩把潜水泵罩住，以避免废弃物堵住进水栅栏，倒立式井用潜水泵，导致电机发热、出水不畅。