

遥控防撞电动升降柱型号-防撞加固

产品名称	遥控防撞电动升降柱型号-防撞加固
公司名称	广州恒安电子科技有限公司
价格	278.00/件
规格参数	品牌:广州恒安 型号:HA 产地:广东
公司地址	天河区龙口西路88号3楼156室
联系电话	86-020-81590825 18664888069

产品详情

防撞电动液压一体升降不锈钢柱-HA960C主要通过柱体内部的液压机电一体驱动升降，主要的配件是电动弹簧和动力电机，电动弹簧和动力电机结合，通电之后可以控制拉杆从而带动柱体，这种设计优点在于通过简单的控制方式变可实现升降，在产品成本上也会减少很多。防撞电动液压一体升降不锈钢柱-HA960C的优势：1、全不锈钢制造：产品全部采用304不锈钢制作加工，寿命*长、*加坚固**。2、电泳防腐处理：埋地设备均采用防腐处理，使其耐酸、碱腐蚀。3、数控机床精密加工：全部部件采用数控机床精密加工中心加工，使其运行*加紧密顺畅。4、液压一体式：现场安装、调试便捷，运输、安装过程中不易改变出厂状态。产品升降速度及时间统一性较其他驱动类型的升降柱*佳，同时可灵活配置升降柱的组成方式。5、潜水级动力单元：可正常在水中工作，无需上置安装易受到雨雪影响。6、无油路设计：动力单元与升降系统为一体设计，无需油路油管。避免油路油管受到腐蚀漏油、接口漏油及油管质量漏油。7、免维护设计：液压升降柱在使用过程中无需专人维护，没有复杂操作，可全部拆解。8、面板为不锈钢材料：地面面板为不锈钢制作，*加坚固、提高抗撞性能。9、顶灯警示、完化：密封LED顶灯警示灯，可提高警示效果并实现完化作用。控制系统组成部件:1、PLC控制命令 PLC芯片美国进口**芯片（工业级）2、220V电源开关（工业级）3、控制电磁阀（工业级）4、电源工业级（-28 - 85度）5、范围30M以内整体参数：1、系统控制：电动。2、不锈钢柱体直径：219mm。泄压舱规格：325 *1120mm3、柱体外箱规格：预埋高度1120mm，升起高度：600mm。4、柱体厚度：6mm。5、材质：304不锈钢。6、重量：100KG左右。7、防水、防尘等级：IP688、防撞等级：k12（相当于120KM/时的撞击，车子被阻止，设备照常工作）9、通过压力：可通行100吨货柜车。10、上升速度：4S，下降速度：2S。11、供电电源：220V。12、工作温度：-35 ~75（适合），存储环境：-10 ~65，

防雨防潮防尘。防撞电动液压一体升降不锈钢柱-HA960C的设计要点：在设计中应仔细考虑并计算每个压力调节阀所需的压力和设定方法，系统不仅工作正常，而且还可以防止升降柱过度过载。使用范围比较广泛，在城市交通中提供非常便捷的交通舒缓措施，可控制车辆行驶安全。外观设计精美，具有高的防撞击效果，当电动升降柱升起可在地面形成一道防护墙，对整体环境的标志性建筑不会造成影响，为您提供*美观的升降柱实现车辆通行管理。

电动升降柱、电动伸缩柱、防撞电动升降柱、防撞电动伸缩柱、大门口电动升降柱、大门口电动伸缩柱、机电一体化电动升降柱、机电一体化电动伸缩柱、遥控电动升降柱、遥控电动伸缩柱、电动升降柱厂家、电动伸缩柱厂家、路障不锈钢柱、不锈钢路障升降柱、防撞不锈钢柱、大门防撞电动升降柱、学校

门口防撞升降不锈钢柱、不锈钢柱