

# 聊城乾昇物资 西宁聚氨酯直埋保温管

产品名称	聊城乾昇物资 西宁聚氨酯直埋保温管
公司名称	山东乾昇物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区许营汪庄工业园
联系电话	13346256788 13346256788

## 产品详情

为防止金属的腐蚀，在钢中添加铬、镍和其它金属元素，并使它达到一定的含量，使金属内部发生变化，促使钢的表面形成一层致密的氧化膜，从而防止金属的进一步被腐蚀。

这种聚氨酯直埋保温管耐腐蚀性能很强，通常就称为聚氨酯直埋保温管。聚氨酯直埋保温管具有耐腐蚀性能，主要是出于铬元素的存在。含铬量达10~12%以上，就成为通常所说的“不锈钢”。

其实，“不锈钢”一词并不十分确切，因为聚氨酯直埋保温管也并不是完全“不锈”的，而是要根据它的具体工作条件来决定的。

所谓“不锈”，只是相对于普通碳素钢而言的。例如用2Cr13、3Cr13、4Cr13等铬不锈钢制成的工件，如果加工表面光洁度不是很高，那么它即使在大气中工作，聚氨酯直埋保温管，表面上仍然有可能生成一层薄薄的“黄锈”。在同一品号的不锈钢中，提高工件表面光洁度，可以使它的耐腐蚀性能有所提高。

咱们晓得聚氨酯直埋保温管在都会中被普遍利用，然则大多时刻聚氨酯直埋保温管是埋在公开的，面临公开顽劣的情况，聚氨酯直埋保温管的耐高温、高温和耐腐蚀机能就显得尤其紧张。那末聚氨酯直埋保温管都有哪些特征呢？本日聚氨酯直埋保温管就来奉告你。

- 1.聚氨酯直埋保温管具备很好的保温性和防水性。

2.聚氨酯直埋保温管还具备制成热网自重的感化，管道选用的硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料作为保温层，达到了很好的保温后果，从而包管了-50 -120 条件下运送介质的安全性。

一、橡塑保温管的材料性能：橡塑属于天然无机类整体成型保温材料，采用丁晴橡胶(NBR)和聚(PVC)，经过工艺发泡而成。适用于介质温度为零下50 ~ 120 ，其闭孔式结构具有较为优良的绝热性能和较低的防潮吸水率。橡塑保温材料主要有以下优点：绝热效果好，防结露，宜作为聚氨酯直埋保温管的外层;阻燃防烟、;外观匀整、美观;安装方便、施工快捷。

二、聚氨酯直埋保温管的材料性能：由于聚氨酯直埋保温管能与各种材料进行牢固的粘合，因此聚氨酯直埋保温管几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。聚氨酯直埋保温管的适应温度为+120 -196 ，短时(十几小时)可达+190 。钢套钢蒸汽保温管，如果用户需长期温度190度。

聊城乾昇物资-西宁聚氨酯直埋保温管由山东乾昇物资有限公司提供。山东乾昇物资有限公司是山东聊城,钢管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东乾昇物资领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东乾昇物资更加美好的未来。同时本公司还是从事衬塑钢管，涂塑钢管，衬塑钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。