

南京古尔兹深井泵下壳轴承：铜轴承GOULDS

产品名称	南京古尔兹深井泵下壳轴承：铜轴承GOULDS
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:古尔兹 型号:300rjc160-11 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

1. 电机：深井泵专用电机（YLB型），或实心轴电机。
2. 调整螺母：调节叶轮轴向串量。
3. 泵座：承受重载荷，极方便安装填料箱。
4. 预润丝堵：启动前，通过该处注入清洁水。
5. 进水法兰：联接螺纹管或法兰管。
6. 上短管：能直接旋入进水法兰。
7. 上壳轴承：铜轴承。
8. 出水壳：具有螺纹和法兰联接两种型。材料为：HT200。
9. 叶轮轴：2Cr13不锈钢或45#**碳钢（表面镀铬）。
10. 中壳：流道光滑，减少摩擦阻力，提高效率。材料为HT200。
11. 叶轮：与中壳配合设计，高效，工作运行范围宽广，并进行精密的校平衡，以保证运行平稳。材料为：HT200或硅青铜。
12. 中壳轴承：铜轴承或耐磨橡胶轴承。工作可靠，寿命长。
13. 锥套：把叶轮可靠地固定在叶轮轴上。材料为：35#碳钢。

14. 防砂环:保护下壳轴承，防止砂粒积聚。材料为：硅黄铜。

15. 下壳轴承：铜轴承，油脂填充，长期无故障运行。材料为：硅黄铜。

工作部件

工作部件由导流壳、叶轮、锥度套、壳轴承和叶轮轴等零件组成。叶轮为封闭式结构，壳体之间用螺栓（部分是螺纹）联接，在导流壳和叶轮上可配耐磨环。

扬水管部分

该部分由扬水管、传动轴、联轴器和支架部件等组成。扬水管用法兰（或管螺纹联接）。

传动轴材料为 45#钢，轴承部位镀铬，当传动轴轴承部位磨损后，如果是螺纹联接的扬水管，可

调换二根短扬水管的安装位置，即可再次使用传动轴；如果是法兰联接的扬水管，可调换传动轴

上下端，即可再次使用传动轴。螺纹联接扬水管的深井泵在泵座与上端的扬水管的联接处配

有特制的锁紧环，可有效地防止扬水管脱落。

井上部分

该部分由泵座部件、深井泵专用电机（超过 260kW 时，是专为深井泵设计的普通立式电机）、

电机轴、联轴器等组成。可选配电控箱、出口短管、进排气阀、压力表、止回阀、闸阀和不锈钢或橡胶伸缩节等

400RJC450-30,350RJC400-18,350RJC370-16,

350RJC300-15,300RJC220-13.5,300RJC185-12,300RJC160-11.5,

250RJC130-8.5*10，200RJC125-18，200RJC90-20，200RJC80-22.5，