

10kw静音柴油发电机配置全面

产品名称	10kw静音柴油发电机配置全面
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

10kw静音柴油发电机配置全面，

在配电系统中，一、二级负荷的电源为双路市电同时供电，当一路市电失电后，另一路市电可经过低压母联末端自投或手投供电，当两路10 kV独立高压电源均失电时，经ATS开关转换后，启动柴油发电机，启动信号送至柴油发电机房，信号延时0 ~ 10 s自动启动柴油发电机组，柴油发电机组15 s内达到额定转速、电压、频率后，投入额定负载运行。机组应处于常备启动状态，设有自动启动装置，保证建筑始终处于两个电源供电状态下，当市电恢复30 ~ 60 s后，自动恢复市电供电，柴油发电机组经冷却延时后，自动停机，当两路市电同时失电时柴油发电机的应急转换。

在低压配电系统需要设置应急母线段，并单独设置应急母线室，以保证电源的可靠性，应急母线由柴油发电机组供电，以保证重要负荷的正常运行，柴油发电机的相序，必须与原供电系统的相序一致。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸V型，风冷, 四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1200*620*780mm

净重(kg)：295