

19英寸10系统DDF数字配线架安装方法讲解

产品名称	19英寸10系统DDF数字配线架安装方法讲解
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:DDF数字配线架 材质:铜
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

19英寸10系统DDF数字配线架安装方法讲解、宁波品悦10系统DDF数字配线架更为抢眼的一个细节是，在销售过程中，宁波品悦10系统DDF数字配线架始终着力提升高中端占比，“价值营销”体现得越来越鲜明。以为例，今年1-5月份，宁波品悦10系统DDF数字配线架占有率同比提升6.2个百分点，55寸以上高中端10系统DDF数字配线架占有率同比提升2.1个点。

10月8日，宁波品悦10系统DDF数字配线架迎来发布一周年，宁波品悦联合各地产商产打造智慧体验空间，双方作为科技领域与地产领域的深化合作，高品质生活空间结合智慧生态品悦10系统DDF数字配线架产品产生叠加效应，品悦10系统DDF数字配线架为用户构筑起智慧生活的新标准。此次活动落地于各国地产-品悦10系统DDF数字配线架集众多品悦生态产品的精装样板间，分别于北京、西安、天津、成都四城对外开放。宁波品悦本次对上述样板间进行了深度智能化改造，涉及前装、后装和美学设计，实现了门窗、安防、照明、家电控制系统的覆盖升级。

10系统DDF数字配线架参数介绍-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接！信息沟通心灵！

10系统数字配线架、DDF数字配线架：8系统DDF数字配线架、10系统DDF数字配线架、16系统DDF数字配线架、20系统DDF数字配线架、21系统DDF数字配线架

BNC数字配线架：

10系统BNC数字配线架、8系统BNC数字配线架、16系统BNC数字配线架、20系统BNC数字配线架、21系统BNC数字配线架

西门子数字配线架：西门子8系统数字配线架、西门子10系统数字配线架、西门子16系统数字配线架、西门子20系统数字配线架、西门子21系统数字配线架

ddf（数字配线架）数字配线架是数字复用设备之间，数字复用设备与程控交换设备或数据业务设备等其他设备之间的配线连接设备。数字配线架

（Digital Distribution Frame）数字配线架 DDF（Digital Distribution Frame）

数字配线架又称高频配线架，在数字通信中越来越有优越性，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2 Mb/s ~ 155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性。

作用

实际上，DDF是一种电路调度设备，所起到的作用如下：通过各种相应的塞绳（如同轴电缆塞绳和二芯插头塞绳）或四芯短路插头，为该机房或某几列中数字通信设备提供直接或交叉分配连接，实现固定或临时电路调度，以便能组织灵活调度的电路通信网；同时，也为工程和维护工作提供了非常方便的测试连接点，使对传输设备和线路的检测或调度转换变得容易。例如，若要调整一些系统进行电路调度，只须在DDF上用相应长度的塞绳进行交叉连接即可；若要进行自环测试，只须在DDF上用自环塞绳将收、发两端连接起来便可。

DDF所起的另一个作用可作为数字段或数字链路的分界面；通常，数字段或数字链路总是终接在DDF上的。数字传输中继网与程控交换机之分界面可由DDF确定下来，即2Mbit/s接口与程控交换机中继模块之间的装于DDF交换侧端子块。这样，数字中继传输与程控交换机的维护工作分界面便由DDF确定下来了，数字传输中继网的维护应包括从一端分界面至对端分界面间所有的数字传输设备，例如数字传输光、电端机、光缆PCM专用电缆、电缆PCM设备、传输监控设备等。

DDF数字配线架特点说明：

1. 系列众多：西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；
2. 性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；
3. 结构：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计，确保客户使用更加方便。

DDF数字配线架技术指标：

一．环境要求：

1 工作温度：-5 ~ +40

2 贮存温度 -25 ~ 55

3 工作相对湿度 85% (+30)

4 贮存相对湿度 75%

5 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

二．设备机架：

1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm

2 机架材料：铝型材、冷轧板

3 进缆方式：上进缆、下进缆

4 操作方式：全正面操作

5 机框颜色：可选

6 接地方式：铜条

三．同轴连接器：

1 特征阻抗：75 Ω

2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外)

3 绝缘电阻： $>1000M\Omega/500VDC$

4 抗电强度：1000V (50HzAC) /min，不击穿、无飞弧

5 接触电阻：外导体 $2.5m\Omega$ < 菇樱诘继濞 $10m\Omega$

6 介入损耗： $<0.233MHz$)

7 回波损耗： $>0.233MHz$)

8 回线间串音防卫度： $>0.233MHz$)

9 拉脱力： $>50N$

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列 (ODF)：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架 (柜) 等

总配系列 (MDF)：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，12

8回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。