

自粘 荣靖 sbs自粘防水卷材

产品名称	自粘 荣靖 sbs自粘防水卷材
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

自粘防水卷材、自粘防水卷材施工工艺、自粘防水卷材哪里生产？自粘防水卷材采购、防水卷材料供应商自粘防水卷材生产厂家、自粘防水卷材出厂价、自粘防水卷材价格、

第三、地下室防水选材。地下室长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中，且通风条件不佳，防水材料必须耐水抗潮性好，抗水压能力强，自粘，环保无异味。建议采用“刚柔并济”的复合型处理方法，使之形成“多材结合、多道设防、优势互补、确保长效”的长久、坚固防水层，免除后患。使用卓固防水K11通用型防水浆料进行道防水处理；使用卓固防水JS柔韧型防水浆料进行第二道防水处理；涂刷水泥砂浆保护层。

SBS防水卷材产品特点（1）、该产品具有良好的防水性能和抗老化性能，高温不流淌，低温柔性好，不脆裂，抗拉强度和延伸率高，耐疲劳、抗老化、韧性强、施工操作简便、环境适应性广等特点。（2）、本品具有纵横向拉力大、延伸率好、韧性强，防水自粘卷材，耐低温，耐老化，耐紫外线，耐温差变化大，自愈力粘性好等优良性能，耐用年限可达25年以上。一般用于工业与民用建筑的屋面，地下室的防水、防腐，冷库、游泳池、地铁、隧道、饮水池、污水池等构筑物的防水防腐（3）、SBS改性沥青防水卷材尤其适用于寒冷地区，结构变形频繁地区的建筑物防水。（4）厚度较厚，具有较好的耐穿刺、耐撕裂、耐疲劳性能；（5）优良的弹性延伸和较高的承受基层裂缝的能力，并有一定的弥合裂缝的自愈力；（6）在低温下仍保持优良的性能，自粘防水卷材，即使在寒冷气候时，也可以施工，尤其适用于北方；（7）可热熔搭接，接缝密封保持可靠。但厚度小于3mm的卷材不得采用热熔法施工；（8）温度敏感性大，大坡度斜屋面不宜采用

平遥PET自粘型防水卷材施工基面要求

APF防水卷材是一种可以用于湿铺法的自粘式防水卷材，只要基面没有水就可以施工，适用于各种民防工程，如地下室防水，屋面防水等等，APF卷材适用于有保护层覆盖的隐闭式防水工程。APF防水卷材在保存运输时，应注意防止日晒雨淋。另外需要注意远离热源，酸碱制品和环境。APF防水卷材在铺设

时，还应注意，雨天、雪天、四级以上风力及风沙天不宜施工，卷材搭接部位如粘上尘土时，可采用清洁剂进行局部处理，基层处理剂及收头用密封膏为自粘卷材配套的材料。

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

高分子自粘防水卷材属于一种新型的防水材料，安全环保，是极具推广意义的一种防水材料，它是以SBS等合成橡胶、增粘剂以及道路石油沥青等配制成的自粘橡胶沥青作为基料，以强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料，以可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的防水材料。而火烤防水卷材指的多是指一般所说的SBS防水卷材。

高分子自粘卷材跟传统的SBS卷材区别在于施工上，火烤卷材在进行施工需要热熔，所以才有了这个叫法，而高分子自粘防水卷材则是属于冷施工，不需要热熔，只要将那个隔离层撕掉就可与基层进行粘接，形成密封的防水层。

高分子自粘防水卷材与sbs卷材都具有良好的防水性能且耐低温性，但是高分子自粘防水卷材大部分不能应用在外露防水工程中。

随着时代的进步，科学技术的发展，高分子自粘防水卷材的性能肯定会进一步提升，而且发展空间大，具备环保无污染的优势，会逐渐替代所谓的火烤防水卷材。

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

3.1工艺流程：基层清理 涂刷基层处理剂 附加层施工 卷材与基层表面涂胶 卷材铺贴 卷材收头粘结 卷材接头密封 蓄水试验 做保护层。3.2清理基层：施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。3.3涂刷基层处理剂：涂布聚氨酯底胶。3.3.1聚氨酯底胶的配制：聚氨酯材料按甲：乙=1：3（重量比）的比例配合，搅拌均匀即可进行涂布施工；也可以由聚氨酯材料按甲：乙：二甲苯=1：1.5：1.5的比例配合，sbs自粘防水卷材，搅拌均匀后进行涂布施工。3.3.2涂刷聚氨酯底胶：大面积涂刷前，用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酯底胶。然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶（相当于冷底子油）厚薄应一致，不得有漏刷、花白等现象。

自粘-荣靖-sbs自粘防水卷材由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。荣靖带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！