

熔体压力传感器PS20L压力温度仪表

产品名称	熔体压力传感器PS20L压力温度仪表
公司名称	孝感市传感器电子有限公司
价格	700.00/台
规格参数	
公司地址	湖北 孝感市孝南区 湖北省孝感市南大经济开发区
联系电话	0135-45474311 13545461143

产品详情

熔体压力传感器，高温压力传感器，高温熔体压力传感器，PS系列熔体压力温度传感器智能数字显示温度压力双显传感器仪表 孝感高温熔体压力传感器，：该高温熔体压力传感器PS系列熔体压力温度传感器仪表采用双层四位数码管分别显示实际压力值、温度值；具有压力、温度上限报警，可由继电器触点输出、电压脉冲输出、双向可控硅丁力驱动触发器输出；两路恒流（或恒压）输出，全自动面板调试程序，使系统校准只需轻轻一按；该表采用三种丁力抗干扰措施，使控制仪可靠工作：第一、采用光电隔离电路使输入与微处理器隔离，微处理器与输出隔离，电源与输入、微处理器、输出隔离；第二、采用软件抗干扰措施，使软件可靠工作；第三、采用硬件程序监视系统，使系统程序受到干扰后能自动恢复正常工作。高温熔体压力传感器PS系列熔体压力温度传感器仪表经实践应用表明采用以上抗干扰措施可使系统软件具有很高的可靠性。确保系统工作稳定、可靠。高温熔体压力传感器PS系列孝感压力温度传感器仪表与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco Gefran Dingli互换使用。高温熔体压力传感器PS系列熔体压力温度传感器仪表和PT131系列高温熔体压力传感器配套应用于应用于橡胶塑料挤出机械等设备的高温熔体压力及温度的测量与控制。高温熔体压力传感器PS系列熔体压力温度传感器数显压力仪表技术指标数字显示：双层四位。上层压力显示，下层温度显示；内分辨率：32000 外分辨率：压力：0.01MPa、0.02MPa、0.05MPa面板切换(断电保护设置 40年) 温度：0.1 、0.2 、0.5 、1 ；非线性：0.5%±1个字、0.2%±1个字、0.1%±1个字、0.05%±1个字。报警设置：压力上限：0~99.99Mpa 温度上限：0~408 （或满量程）继电器额定值：250VAC、5A 使用环境：-10~+50 、80%RH 电源：85~265VAC 连续工作时间：长期开口及安装尺寸：92×92mm，标准化设计、安装方便。和PT101 6T高温熔体压力传感器仪表互换。选型：PS20L-35MPa/PS20L-25MPa-【PT131】【PT1316】