

喷油泵试验台

产品名称	喷油泵试验台
公司名称	泰安金信达实验设备厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东泰安市南外环西段
联系电话	0538-6292205

产品详情

该试验台采用先进的人机介面控制系统，全数字控制转速、温度、气压、油泵技术参数，实现屏幕显示，方便快捷的操作，真正实现了人机对话，该试验台采用原装进口变频器，通讯传递数据，加宽加重床身，具有超稳定性、超低噪音、直接输出、降速值小、测试精度高、自动保护功能齐全等特点，是目前国内同行业产品中最先进的变频调速喷油泵试验台。主要功能：

- 1、喷油泵各缸供油量和供油均匀性
 - 2、喷油泵供油点及供油间隔角度
 - 3、调速器工作性能的检查和调整
 - 4、分配泵工作性能的试验调整
 - 5、增压补偿器性能的试验调整
 - 6、分配泵回油量的测量
 - 7、分配泵电磁阀性能的测定
 - 8、分配泵各种规定转速下的内压测定
 - 9、检查测量自动提前器的提前角度（选装）
 - 10、喷油泵密封性能试验
 - 11、接上自吸供油管可对输油泵（包括VE泵）进行检查
 - 12、齿杆行程的高精度检测（选装）
- 技术参数:
- 1 测量转速：0-4000 转/分；
 - 2、大小量筒各一套：45CC、150CC；
 - 3、油箱容积：60L；
 - 4、油温自动控制： 40 ± 2 ；
 - 5、试验油滤清精度： 5μ ；
 - 6、提供DC12V/24V；
 - 7、供油压力：低压：0-0.4Mpa，高压：0-4Mpa；
 - 8、气压：0-0.3Mpa；
 - 9、三相电源：380V/50Hz或根据要求；
 - 10、飞轮惯量： $0.8 \text{KG} \cdot \text{m}^2$ ；
 - 11、中心高：125MM；
 - 12、输出功率：5.5KW、7.5KW、11KW和15KW或根据要求；
 - 13、总尺寸(MM)：2100x800x1700；
 - 14、净重 (KG)：1250。