

## 上海工业涂料VOC含量检测 甲醛含量检测2022已更新

产品名称	上海工业涂料VOC含量检测 甲醛含量检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

OC检测新要求 企业如何做到VOC含量检测

企业如何做到清洁液、粘胶剂、油墨印刷、工业涂料VOC检测新要求

其次，严格执行标准的限制要求。应依据标准的检测方法完成检验，做到所有相关检测工程项目的限制要求。同一种类的产品限制要求大约差不多，如不一样标准中每一个类型的溶剂型涂料VOC规定值范围大约在500-760g/L，而水性油漆的VOC规定值范围大约全是在100-420g/L。但不一样类型产品的限制均不一样，有一些还区别巨大，如有机化学饱和溶液清洁液的VOC成份限制达900g/L，而水基清洗剂的VOC成份限制低至50g/L。

除此之外还需要关注除VOC以外的有害物质要求，这一点很容易被忽略，但也是做到标准必不可少的一部分。如《GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准中虽然仅标准了VOC规定值，但在5.1条款“大部分要求”中规定挥发酚、卤代物、分散化装修甲醛等应做到GB30982或GB 19340中的规定，GB 33372-2020也并没有替代GB 18583-2008，因此《GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》中的相关限制要求一样务必做到。

不一样类型的产品非VOC限制要求各有不同，如水溶产品通常都标准了甲醛含量限制，而饱和溶液型产品则规定了卤代物、挥发酚限制，pc聚碳酸酯商品会额外对丙烯酸树脂（如,HDI）有限制规定。

再度，逐步完善提升产品生态环境保护特点。新标准中除了对原先未做规定的产品类型要求了明确的VOC规定值，还对早已有规范化的VOC规定值大力开展加严。

如《GB38507-2020油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》对有机溶液油墨印刷、油墨、印刷油墨、机械能干固油墨印刷、胶版印刷油墨印刷等分别标准了VOC规定值。《GB24409-2020车辆涂料中有害物质限量》对原GB24409-2009中没有VOC限制要求规定提高了水性油漆VOC检测要求。而《GB18581-2020木器涂料中有害物质限量》中对于饱和溶液型内墙腻子粉的VOC限制则由GB18581-2009的 550g/L即将来临新标准中的 400g/L，其他类型工业涂料的VOC限制也全是30~100g/L的减少率。

《GB 33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量》中对于室内装修室内装修材料用胶粘剂的VOC规定值与《GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》比照，饱和溶液型氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶黏剂、pc聚碳酸酯类胶粘剂的规定值分别降低了100、150和300g/L，油基型胶粘剂的VOC规定值则由100~350g/L降低至50~100g/L！

按照大气污染防治三年行动计划的各种部署，2020年将是所有三年计划的关键一年，重点围绕提升地理环境空气质量指数、构建和谐社会、进行绿色发展的要求，每个的相关相关法律法规已先后施行，质量控制体系也早已多方位完善。

产品绿色环保要求的不断提升，必定要求企业逐步完善产品配方、进行升级换代，做到清洁液、胶粘剂、油墨印刷、工业涂料VOC检测的新要求才可以拥有市场销售一席之地，进行是社会经济发展与地理环境合作发展趋向。