

威纶通触摸屏

产品名称	威纶通触摸屏
公司名称	广州令达机电设备有限公司深圳办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井路大王山菱塘南区4巷1号百福大厦408
联系电话	0755-29898293 13710447903

产品详情

MT6000系列

400MHz CPU，128MB 内存 16:9 宽屏，7 寸，65536 色TFT LCD，分辨率800x480
3个COM端口，1个USB2.0接口，1个USB1.1接口。

◆ 产品特点	
7 ” 800x480	支持USB2.0下载线
LED背光模组	内建电源隔离保护器

无风扇冷却系统		400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格		
显示器:	7 ”、Widescreen	
处理器:	32 Bit RISC 400MHz	
内存（DRAM）：	64MB DDR2 on board	
闪存:	128MB flash memory on board	
	User project size:16MB ； Data and Event log size:50MB	
通讯口:	3组异步式串行通讯端口	
	COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W)	
	COM2 (RS232) ； COM3(RS232/RS-485 2W)	
音频输出:	N/A	
USB host:	USB 1.1x1	
USB Client:	USB 2.0x1	
SD插槽:	无	
内部时钟:	内建	

电源输入:	24±20%VDC,250Ma@24VDC
外形尺寸WxHxD:	200x146x42.5mm
开孔尺寸WxH	192x138mm
重量:	约 0.85 kg
使用软件:	EB8000 V2.0.0 or later
◆ 触控面板	
触控类型:	4线电阻式
触控方式:	连续式
透光度:	80%以上
触控次数	最少100万次
◆ 环境规格	
操作温度:	0 ° - 45 ° C (32 ° - 113 ° F)
相对湿度:	10% - 90% @ 40 ° C, 无凝露
震动测试:	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰:	符合 FCC class A

CE认证:	EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
防水性:	前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器	
显示类型:	TFT LCD
显示尺寸(对角):	7 ”
显示色彩:	65,536 色
分辨率:	800 x 480
映像点间距	0.1905 x 0.0635
对比度	500:1
视角 () °	70/50/70/70 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):	300
背光灯:	LED
背光灯寿命:	30,000小时

