

# 节能环保高性能卷帘门供应

产品名称	节能环保高性能卷帘门供应
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:VHD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

### 高速门基础知识

高速门也称为高性能门。它们在商业环境中起着屏障的基本作用。但它们最重要的目的是快速打开和关闭（每秒运行速度超过0.6米）。

高速门用途广泛，足以用于汽车经销商、食品加工厂和半导体制造设施。其独特的结构和操作使其能够满足特定的需求。高性能门为您的业务提供了许多优势。以下几项中的一项可能是您的公司一直在寻找的业务升级突破口。

让我们看看这些优势，看看它们如何影响您的业务。

### 让员工更安全

企业使用高速门隔离设施区域有很多原因。某些区域使用腐蚀性或有毒材料。快速操作、坚固密封和耐用材料确保员工和访客的安全。

门本身是灵活的。由于门帘没有刚性部件，因此减少了碰撞后的损坏和伤害。在刚性门上，透明门帘可阻止进出时的车辆碰撞，通过透明门帘可以观察对向情况。

### 减少加热和冷却损失

提高能效的主要特征有四个。

1.紧密密封 2.快速打开和关闭 3.耐久性 4.抗风性

高速门的四面都密封得很好，可以在它们所在的地方保持冷热。快速打开和关闭循环限制冷热空气逸出。它们的耐用性来自于比传统门更耐损坏的设计。柔性的门帘使得它们不会像刚性门一样容易形变导致无法打开或者闭合

某些高性能门的抗风性能达到了。这一特征对于防止寒风影响较温暖的地区非常有用。门也可以配备保温帘，以限制冷凝和结冰。这对于一些大型冷库很友好，既可以保温也不影响车辆频繁进出搬运货物。

### 气流预防

在一些企业中，如那些需要洁净室的企业，气流是关键。灰尘和空气中的碎屑可能会损坏某些产品的制造。它们还可能损坏加热和冷却系统。高性能门控制气流并降低风险。在压力敏感的环境中，成对使用它们来形成气闸。

卫生标准是控制食品加工等操作中气流的另一个原因。食品生产设施使用高性能门将废物处理区与装配线隔开。

### 提高生产力

高性能门快速打开/关闭循环可节省时间并提高生产率。产品、设备和人员可以轻松地在您的设施中移动。优先考虑物料处理和运输的企业依靠批量处理和流畅的物流发展壮大。高性能门使这些企业能够最大限度地提高生产力。

### 更易于清洁和维护

在食品加工部门，门必须易于清洁和消毒。配有PVC窗帘和不锈钢侧盖的高速门能够承受大量清洁剂的使用。

当传统门因为撞击脱离轨道时，拨打维修电话寻求帮助是唯一的选择。而拉链快速门具有自动归位功能，不会因为撞击而宕机。打开和关闭门会使门帘返回到其侧导板中。

在寒冷气候或环境中，除冰门和导冰装置非常耗时。为您的高性能车门配备加热侧导板、隔热窗帘和除霜系统。这些选项使除冰成为一个不存在的问题。

最后，配备推/拉驱动技术的车门几乎不需要维护。该设计旨在限制运动部件的磨损。

### 成本节约

一扇2米高的标准滚动钢门需要10秒钟来打开或者关闭。在同一个开口处，一扇高速安全门在2秒钟内打开和关闭。这种速度的提高带来了许多成本节约，如下所示：

通过更好的环境控制降低暖通空调维护成本

降低了供暖和空调成本

减少碰撞造成的维修成本

减少门相关伤害，降低相关赔偿成本