

profibus-dp高柔性总线电缆2x22awg/19

| | |
|------|---|
| 产品名称 | profibus-dp高柔性总线电缆2x22awg/19 |
| 公司名称 | 上海览通电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 高柔电缆:dp总线电缆 高柔性电缆:profibus通讯线 规格:2x22awg/19紫色 |
| 公司地址 | 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 |
| 联系电话 | 021-58256857 13651838367 |

产品详情

profibus-dp高柔性总线电缆2x22awg/19 dp高柔性电缆,profibus高柔性电缆,dp总线电缆,profibus总线电缆

DP拖令电缆 profibus拖曳电缆 profibusDP拖缆

高柔性工业现场通讯总线拖链带屏蔽电缆

BUS CABLE Profibus DP FD PUR 1x2x22AWG/19 150ohm

产品应用

PROFIBUS-DP电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统,适用于动力拖链 坦克链 牵引链 拖曳拖令,机械的运动控制部分等的高柔软运动安装场合

技术参数

——温度范围

固定应用:

PUR:-40 ~80

移动应用:

PUR:-20 ~70

——测试电压

2000V/min(AC)

——特性阻抗

150 ± 15 @3-20MHz

——导体直流电阻 (20)

55G /km

——额定电压

300V

——弯曲半径

固定应用:

10D(D=电缆直径)

15D(D=电缆直径)

电缆结构

导体：多股裸铜导体

绝缘：发泡PE

颜色：红色，绿色

两芯绞合成对，空隙有填充物

屏蔽：铝箔屏蔽加镀锡铜编织

护套：紫色PUR聚氨酯

颜色：紫色（近似RAL4001），

特点：

阻燃性满足IEC60332—1

ZHAOLONG LONGTRONIC BUS PROFIBUS-DP FD 1x2x22AWG PUR

E324007 AWM 21329 80 600V FT2

