

背贴式止水带，外贴式止水带，钢边止水带，651橡胶止水带厂家

产品名称	背贴式止水带，外贴式止水带，钢边止水带，651橡胶止水带厂家
公司名称	衡水亨通橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	13785848620

产品详情

外贴式止水带背贴式止水带钢边止水带遇水膨胀橡胶止水带 (1)外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中间无孔型止水带，背贴式止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（混凝土迎水面）。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点，止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、丁腈橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带等。(2)钢边止水带是以可伸缩的橡胶和镀锌钢带所组成的复合件。钢边止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，总是就更为突出。采用镀锌钢带橡胶组合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种组合式止水带还具有双重功能：即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。(3)遇水膨胀橡胶止水带具有普通橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀工程的特殊橡胶制成。这样在膨胀橡胶遇水膨胀后增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。遇水膨胀橡胶止水带膨胀防水线部分胶料执行gb18173.3-2002标准。其余部分橡胶与普通橡胶止水带物理机械性能相同，执行gb18173.2-2000标准。

外贴式止水带或背贴式止水带钢边止水带遇水膨胀橡胶止水带

公司主页：<http://www.hshtxs.com> email:xinxin3936@126.com

公司电话：0318-2220993 公司传真：0318-2220993 联系手机：13785848620

业务办理：万先生 衡水亨通橡塑有限公司
橡胶止水带,橡胶止水带,橡胶止水带

橡胶止水带,遇水膨胀止水带

钢边止水带，双组份聚硫密封膏（胶），聚硫密封胶（膏），遇水膨胀止水带，橡胶止水带