

西门子模块代理商-黄冈市

产品名称	西门子模块代理商-黄冈市
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

产品详情

SINAMICS S120驱动系统SINAMICS S120 Combi功率模块 > 进线滤波器

进线滤波器进线滤波器配合进线电抗器并结合设备的一体化结构可将功率模块产生的电缆传导干扰限制在EN 55011定义的A1类和EN 61800-3定义的C2类的极限值以内。进线滤波器只适合直接连接到TN电网上。使用第三方进线滤波器可能会导致故障或设备损坏。说明：根据产品标准IEC 61800-3，产品必须具有相应使用条件下的无线电抗干扰性，在欧盟范围内通过EMC指令（立法）强制规定。因此必须使用进线滤波器和进线电抗器。机床制造商必须提供证明，表明装有驱动产品的机床以及所使用的抗干扰组件，如进线滤波器，是符合CE-EMC标准的。

外部附加开关：卡装式辅助触点，如带螺钉型或弹簧型端子的2 NO 型、2 NC 型和1 NO +1 NC 型；辅助触点块的触点与紧凑型馈电模块的触点一同断开和闭合。常闭触点设计为镜像触点。

控制套件：手动闭合主触点帮助，以便在短路保护条件下检查接线和电机反向

用来螺钉固定紧凑型起动器的适配器，包括插入式接线片

主回路端子：带螺钉型和弹簧型端子

用于混合连接方式的主回路端子：使用用于混合连接方式的主回路端子，在主回路中，也可将输入侧的螺钉型连接分断为输出侧的弹簧型连接。例如，这表明，多台紧凑型起动器可并排安装，以具有成本效益的方式使用三相母线连接到馈入侧。通过快速、可靠的接触弹簧型连接方式，随后可直接连接电机。

复位操作步骤：将模式开关从STOP位置转换到MRES，STOP指示灯灭1S 亮1S 灭1S 常亮，释放开关使其回到STOP位置，然后再转换到MRES位置，STOP指示灯以2HZ的频率闪烁（表示正在对CPU复位）3S 常亮（表示已完成复位），此时可释放开关使其回到STOP位置，并完成复位操作。

S7-300状态指示灯

SF (红色) :

系统出错/故障指示灯。CPU硬件或软件错误时亮。

DC5V (绿色) :

+ 5V电源指示灯。CPU和S7-300总线的5V电源正常时亮。

FRCE (黄色) :

强制作业有效指示灯。至少有一个I/O被强制状态时亮。

RUN (绿色) :

运行状态指示灯。CPU处于“ RUN ” 状态时亮；

LED在“ Startup ” 状态以2Hz频率闪烁；

在“ HOLD ” 状态以0.5Hz频率闪烁。

STOP (黄色) :

停止状态指示灯。CPU处于“ STOP ” 或“ HOLD ” 或“ Startup ” 状态时亮；在存储器复位时LED以0.5Hz频率闪烁；在存储器置位时LED以2Hz频率闪烁。

BUS Fault (BF) (红色) :

总线出错指示灯 (只适用于带有DP接口的CPU) 。出错时亮。

用于 UL 应用的附件

用于“自保护组合式电机控制器”的端子排，型号 E 可用于符合 UL 508 中要求的间隙和爬电距离。

三相母线系统馈电装置附件

3RV1915-1.B 三相母线可用作一个简单、省时和安装整齐的装置，以用于为带螺钉型端子的 SIRIUS 3RA6 紧凑型起动器馈电。规格为 S00 和 S0 的断路器也可以集成。

母线适合装 2 到 5 件装置。但是，通过在各个后断路器的端子下夹紧附加母线的 (旋转 180°) 大总和电流可以扩展至 63 A。

尺寸为 S00 和 S0 的 3RV2

电机起动保护器可以任何方式组合。电机起动保护器/断路器配有相应的馈线端子。根据 UL/CSA，专用馈线端子可用于组件“ E 类起动器”。

三相母线系统可安全指触，但是空接头端部则须配有盖子。它们设计用于任何短路应力，其可发生于已连接的 SIRIUS 3RA6 紧凑型起动器或断路器的输出侧。

用于 60 mm 系统的母线适配器

为了节省空间、减少馈电时间以及降低成本，借助带 60 mm 心对心间距的母线系统上的母线适配器，可直接安装紧凑型起动器。这些馈电装置适用于宽度为 12 - 30 mm 的铜母排。母线厚 4 - 5 mm 或 10 mm。

8US 母线系统可以加载大为 630 A 的总和电流。

“可逆起动器”型号需要一个设备架，放置于母线适配器旁边，用于横向安装。

紧凑型起动器卡装在适配器上并与线路一侧相连。接着就可将这个准备好的单元直接插入到母线系统中，从而同时实现了机械和电气两种连接。

选型及订货数据 产品编号6SL3000-0BE21-6DA0产品名称进线滤波器额定电流36 A额定电源功率10 kW、16 kW、20 kW额定运行时的功耗12 W、15 W、16 W电源端子和负载端子L1, L2, L3/U, V, W螺钉式接线端子连接横截面积10 mm²PE接口M6螺栓防护等级IP20宽度50 mm高度429 mm深度226 mm净重5 kg认证cURus适用于SINAMICS S120
CombiSINAMICS进线滤波器额定功率电源功率模块kW型号产品编号16 16
206SL3111-3VE21-6FA06SL3111-3VE21-6EA06SL3111-3VE22-0HA06SL3000-0BE21-6DA010 16 16
206SL3111-4VE21-0EA0 6SL3111-4VE21-6FA0 6SL3111-4VE21-6EA0 6SL3111-4VE22-0HA0