

避雷墩模具加工厂-路灯底座基础墩模具生产规格-光伏墩模具

产品名称	避雷墩模具加工厂- 路灯底座基础墩模具生产规格-光伏墩模具
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

避雷墩模具加工厂-[路灯底座基础墩模具](#)生产规格-光伏墩模具

闪电就在我们身边，尤其是在夏天。如何避免雷击早就出来了。早的形式是避雷针。在高层建筑上使用避雷针可以避免被雷击的可能性。使用防雷支架的场合越来越多。下面我们来看看防雷支架安装的技术要点。

首先，首先强调安装在栏杆顶部外侧的重要性。距外缘的距离小于等于15cm。屋面有天沟时，应在天沟外墙上铺设防雷带。支撑卡的高度为15-20cm，间距好为80-100cm，转角为30cm。在建筑物角落的避雷线上安装短避雷针。将正角直角处的防雷条向两个方向延伸，在墙外侧5-10cm处形成封闭的圆形连接形状。复式建筑的露台或栏杆上有栏杆时，应使栏杆可靠接地，不能使用防雷带。建筑物外部的顶层阳台雨棚应设置防雷措施，并在边缘铺设防雷条；对于低层建筑，结构中的钢筋可用于覆盖避雷器。让雷带真正发挥其防雷功能，有效避免类似雷击事故的发生。

光伏墩模具的生产工艺一般有两种形态，一种就是方形模具，还有一种是圆形模具。光伏发电墩塑料模具应用新型聚丙烯塑料生产，外表构造筋应用加密方式操作。有效保证模具使用次数。

光伏墩模具的生产工艺如果有需要特定规格的光伏发电墩模具，可以考虑钢材料。太阳能光伏墩模具使用这种钢板切割加工，既能够确保模具产品品质，又降低了工艺成本，非常实用。

光伏墩模具的生产工艺太阳能光伏基础墩一般是由冲压模具加工而成的现浇混凝土水泥预制板。尺寸有30*30*30cm、35*35*30cm、40*40*20cm、40*40*30cm等，塑料模具的尺寸需要通过水泥构件的尺寸来确定。全部的型号都按需定制。