

# 硅烷交联电缆料配方

产品名称	硅烷交联电缆料配方
公司名称	恭乐（昆山）橡塑机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏 昆山市 千灯镇秦峰南路1号
联系电话	86-013862672536 13862672536

## 产品详情

### 硅烷交联电缆料配方

硅烷化学交联 温水交联采用加入硅烷交联剂的聚乙烯绝缘材料，通过1+2的挤出方式完成导体屏蔽层绝缘层 绝缘屏蔽层的挤出后，将已冷却装盘的绝缘线芯浸入85-950C热水中进行水解交联，由于湿法交联会影响绝缘层中的含水量。一般最高电压等级仅达10KV。辐照交联 物理交联采用经过改性的聚乙烯绝缘料，通过1+2的挤出方式完成导体屏蔽层 绝缘层 绝缘屏蔽层的挤出后，将冷却后的绝缘线芯，均匀通过高能电子加速器的辐照扫描窗口完成交联过程。辐照交联电缆料中不加入交联剂，在交联时是由高能电子加速器产生的高能电子束有效穿透绝缘层，通过能量转换产生交联反应的，因为电子带有很高的能量，而且均匀地穿过绝缘层，所以形成的交联键结合能量高，稳定性好。表现出的物理性能为，耐热性能优于化学交联电缆。但由于受加速器能量级的限制(一般不超过3.0Mev电子束有效穿透厚度为10m

m以下，考虑几何因数，  
生产电缆的电压等级仅能达到10KV，优势在6KV以

下硅烷交联电缆料造粒机：

高混机-----双螺杆造粒机-----摇罐-----真空包装；欢迎咨询：[硅烷交联电缆料配方](#)

[硅烷交联电缆料造粒机](#) [双螺杆造粒机](#) [电缆料造粒机](#)