

# 内外屏蔽电缆料造粒机

产品名称	内外屏蔽电缆料造粒机
公司名称	恭乐（昆山）橡塑机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏 昆山市 千灯镇秦峰南路1号
联系电话	86-013862672536 13862672536

## 产品详情

### 内外屏蔽电缆料造粒机介绍

内外屏蔽电缆料配方，高压橡胶绝缘电缆用可剥离绝缘屏蔽料，按组份质量计算，其组份为：氯化聚乙烯100份、乙炔碳黑30-50份、石墨粉50-70份、防老剂1-2份、有机过氧化物3-4份、促进剂4-5份、偶联剂1-2份、氧化镁10-20份、稳定剂1-1.5份、甲基硅油4-8份、碱性中和剂4-5份、加工油30-40份。本发明克服了现有技术不能生产矿用高压橡胶绝缘电缆用可剥离绝缘屏蔽料的技术问题，该材料具有导电性能优良，体积电阻率小于40 .cm，抗拉强度可以达到15MPa以上，剥离强度控制在8-40N/1cm，可以在90 情况下长期使用。苏州恭乐内外屏蔽料造粒机：用切粒系统，在热的情况下切粒，然后水流带出，粒子均匀、切面圆整、无碎屑，粒子外表美观性好；不需拉丝过程，不用担心拉丝切粒的断丝过程，减少工人劳动量；内外屏蔽电缆料造粒机  
密炼机----提升机-----双腕喂料机-----单螺杆造粒机-----水环造粒机-----离心脱水机风冷加长振动筛-----自动称量系统-----一级旋风分离器-----DOP加量系统-----高混机-----成品料仓；欢迎咨询: [内外屏蔽电缆料造粒机](#) [内外屏蔽造粒机](#) [双螺杆造粒机](#) [电缆料造粒机](#)